

# 野外施工8千瓦静音汽油发电机

产品名称	野外施工8千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO8 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

野外施工8千瓦静音汽油发电机产品用途：是一种集环保,节能,高效等优点于一体的新型发电机组。具有起动迅速,使用维护方便,寿命长等特点,能适应各种野外作业的恶劣环境。另外还具有完善的自动保护装置,可以做到无人值守作业。我国天然气发电尚处在起步阶段,天然气发电项目的实施一方面可以合理的利用天然气资源,另一方面可以缓解城乡用电紧张局面,适应经济发展需求。此外,天然气发电还对环境保护起到积极作用。城市小型天然气热,电,冷联供,具有很好的节能,环保和经济效益,前景广阔。

交流发电机的基本结构形式分为旋转电枢式和旋转磁场式。旋转电枢绕组发出的电能一般采用电刷和滑环来引接,所以不易引接出大电流,并容易产生火花及磨损。只适用于小容量、低电压交流发电机。一般交流发电机采用旋转磁场式结构。发电机的磁极结构可分为凸极式和隐极式。隐极式转子为圆柱形,与定子间气隙是均匀的,无明显磁极。凸极式转子有明显的磁极,南、北极相间排列,气隙不均匀,极弧低下气隙小,极间部分气隙大转子直径受到离心力的影响,有一定限制。隐极发电机适用于高速结构;为了增加容量,只能增加转子的长度。凸极发电机适用于中、低转速结构。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置,使用安全可靠。

品牌：大泽动力

\*、技术参数

\*、型号：TOTO8

#### 发电机参数

\*、额定功率：8KW

\*、后备功率：8.5KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

\*、发动机型号 TOTO192F1

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：单缸风冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量: 320g/kw.h

\*、油箱容积：20L

\*、润滑油容量：1.1L

\*、发动机排量：420cc

\*、气缸数量：直列 单缸

\*、动力载保护：有

#### 整机参数

\*、工作时间：12H

\*、噪音（db）7M 54-59

\*、燃油表：有

\*、整机电保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：145kg

\*、外形尺寸：1050\*590\*800mm

#### 发电机组标准配置如下

\*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

\*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

\*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

#### 自选配件（费用另计）

\*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

\*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

\*、发电机云控系统 变频启动装置

\*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

\*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

#### 随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 售后服务：

保修一年，终身成本维护