制氮机 海宇制氮设备 PSA制氮机

产品名称	制氮机 海宇制氮设备 PSA制氮机
公司名称	苏州海宇气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平工业区兴太路19号
联系电话	13915550500

产品详情

变频节能制氮机的主要优点如下:

- 1、故障率低,产量高。由于改成多组吸附筒设计,大大提高了分子筛的稳定性,PSA制氮机,同时使气流分布更加均匀,提高了氮气产量。
- 2、预留氮气增量接口。普通制氮机如果需要增加产量的话是无法实现的,只能再重新购买一台,变频节 能型制氮机预留氮气增量接口,变压吸附制氮机,只要再增加一组吸附模块即可实现产量增加,为客户 节省了重新购机的费用。

不同行业对氮的要求

冶金和金属加工行业在某些行业需要纯度大于99.5%的氮气,而其他行业需要纯度大于99.9995%且露点低于-65 的优质氮气。

化学和新材料工业不需要高纯度的氮,如果纯度超过98%,许多氮可以使用。

食品和药品行业对氮的要求不高,其中许多可以满足纯度大于98%的要求,制氮机设备,而药品行业通常需要纯度为99.99%的氮。

电子工业通常需要高氮,通常需要99.9%或99.99%和99.99%以上的氮。

变压吸附的基本工作步骤?

变压吸附技术,因为吸附剂需要再生,制氮机,吸附是间歇性的。因此,工业上使用两个或多个吸附塔来使吸附塔的吸附和再生交替(或依次循环)。一个塔加压吸附,另一个塔减压解吸再生,保证整个吸附

过程的连续性。

什么是死亡空间?

所谓死空间是指吸附塔层中扣除吸附剂所占体积后的剩余空间。换句话说,吸附塔中处于吸附平衡状态的组分总量有两部分,一部分在死空间,另一部分被吸附剂吸附。总量称为吸附塔中组分的保留量。死区中包含的弱吸附组分和强吸附组分的量与保留在床中的量之比称为分离系数。分离系数越大,分离越容易。

制氮机-海宇制氮设备-PSA制氮机由苏州海宇气体设备有限公司提供。苏州海宇气体设备有限公司(www .haiyuqiti.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!