

双曲面搅拌机供货商 双曲面搅拌机 维克环保科技有限公司

产品名称	双曲面搅拌机供货商 双曲面搅拌机 维克环保科技有限公司
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京维克环保科技有限公司

G/QSJ型双曲面搅拌机 多曲面搅拌机适用范围

G/QSJ型系列双曲面搅拌机 多曲面搅拌机是我公司开发的先进的、高效、值得推荐使用的搅拌机之一。它广泛运用在环保、化工、能源、轻工等行业需要对液体进行固液、气搅拌混合的场合，尤其适用在污水处理工艺中的混凝池、调节池、厌氧池、硝化和反硝化池。

G/QSJ型双曲面搅拌机 多曲面搅拌机型号表示方法

G/QSJ-500

G/QSJ—双曲面搅拌机 多曲面搅拌机代号（G干式安装，双曲面搅拌机 选型，Q潜水式安装）

500—叶轮的公称直径

G/QSJ型双曲面搅拌机 多曲面搅拌机性能参数

双曲面搅拌机安装注意事项:

1安装前由合格电工检查电机、电器，并确定转向，叶轮离池底的工作距离应 300mm，且池底平整，结实，旋转双曲面搅拌机，池内无建筑垃圾。

2如果长时间设备不运行，重新启动时要防止淤积造成叶轮堵塞而损坏电机。

3在封闭池中要考虑到叶轮的进出口尺寸。

4无论何种安装方式，应注意水下电缆要固定好，双曲面搅拌机，防止磨损。

5使用前应仔细阅读产品安装使用说明书。

双曲面潜水搅拌机设备运行：

设备安装完毕后，双曲面搅拌机供货商，须进行试运转。试运转前必须向池内注入大约为池容积70%的水，切勿在设备无水的情况下运转，以免搅拌轴受力不均匀而弯曲。在试运转后注意检查：

- 1、减速电机有无异常的响声及温升情况。
- 2、电机电流是否在额定值范围内(启动时间内超电流为正常)
- 3、搅拌轴的摆动情况
- 4、池中有无杂物

双曲面搅拌机运行：

设备安装完毕后，须进行试运转。试运转前必须向池内注入大约为池容积70%的水，切勿在设备无水的情况下运转，以免搅拌轴受力不均而弯曲。在试运转后注意检查：

- 1、减速电机有无异常的响声及温升情况。
- 2、电机电流是否在额定值范围内（启动时短时间内超电流为正常）。 3、搅拌轴的摆动情况。

双曲面搅拌机维护保养 1、新机开始运转200~300小时需更换减速机润滑油，并清理内部油污。以后可在半年到一年内更换一次；有关减速电机使用详见生产厂家使用维护说明书。

2、定期检查搅拌轴锁紧螺母、各连接螺栓有无松动。 3、定期检查搅拌轴摆动情况。

4、定期检查转动部件有无异常声音及温升。 5、定期检查电流有无异常变化

双曲面搅拌机供货商-双曲面搅拌机-维克环保科技有限公司(查看)由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有限公司(www.njvic.com.cn)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，维克环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：俞先生。