

加油站必备20KW汽油发电机

产品名称	加油站必备20KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

加油站必备20KW汽油发电机配带四个轮子,移动比较方便,体积小,重量轻

发电机静音箱式产品特点：

- 1、采用先进四冲程发动机，油耗低、可靠性强。
- 2、机油报警系统，可自动保护发动机。
- 3、大容量油箱，保证机器能长时间运作。
- 4、可根据用户需求制造适合任何用电器平率的发电机。

大泽动力黄工来为大家剖析同步发电机结构模型：

· 同步发电机和其它类型的旋转电机一样，由固定的定子和可旋转的转子两部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机；

· 给出了常用的转场式同装发电机的结构模型，其定子铁心的内圆均匀分布着定子槽，槽内嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。这种同步电机的定子又称为电枢，定子铁心和绕组又称为电枢铁心和电枢绕组；

· 转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极，磁极上绕有励磁绕组，通以直流电流时，将会在电机的气隙中形成极性相间的分布磁场，称为励磁磁场（也称主磁场、转子磁场）；

· 气隙处于电枢内圆和和转子磁极间，气隙层的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO20

发电机参数

*、额定功率：20KW

*、后备功率：22KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、润滑油容量：3.3

*、发动机排量：1.5L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力载保护：有

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音 (db) 7M 60-70

*、燃油表：有

*、整机电保护: 有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：245/280kg

*、外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护