

无纺布墙纸 北碚区墙纸 云华艺佳

产品名称	无纺布墙纸 北碚区墙纸 云华艺佳
公司名称	重庆瑞亿天装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道松北支路59号2幢-1-3、-1-4号
联系电话	13696466660

产品详情

就算挑选了一款优质的乳胶漆，而它单调无味的单一表现形式给人一种生硬、冷酷的感觉。

墙纸就像是墙面的礼衣，让整个家都纸满生动活泼的表情，特别是个性化和高质量的装修，北碚区墙纸，新型墙纸墙纸在质感、装修效果和实用性上，都有着内墙涂料难以抵达的效果。

那么墙纸到底有哪些长处呢?小编为大家详细介绍一下：

一，墙纸环保，墙纸的材料要就是纸基与塑料膜(pvc)，许多人会担忧pvc有毒，其实不然，PVC(聚)是聚合的产品，是通用的、被广泛运用的化工材料之一。

裱糊类墙面的结构

墙体上用水泥石灰浆打底，使墙面平整。单调后满刮腻子，并用砂纸磨平，3d墙纸，然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。

(二) 裱贴墙纸要工艺流程

打扫底层、添补缝隙 石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸 满刮腻子、磨平 涂刷防潮剂 涂刷底胶 墙面弹线 壁纸浸水 壁纸、底层涂刷粘结剂 墙纸裁纸、刷胶 上墙裱贴、拼缝、搭接、对花 赶压胶粘剂气泡 擦净胶水 修整。

分3-5次加入适量的清水并充分搅拌稀释，前两次加水不易过多，无纺布墙纸，200-300ml为宜。即可制成效果优异的接着剂。（总加水量约为1~2kg，墙纸怎么贴，稀释过程约为10~15分钟）。使用糯米胶贴墙纸注意事项如下：

- 1.墙面一不应该渗水；二要干净、平整、干燥；三墙面没有粉末掉落；四贴墙纸好是天气晴朗的时候。
- 2.一定要干贴，不要湿贴，干贴就是在壁纸背步均匀涂胶，然后晾5分钟，再然后上墙对花用刮板将余胶赶出来，依次类推。
- 3.要求胶液涂刷均匀、严密、不能漏刷，注意不能裹边、起堆、起堆，以防弄脏壁纸。

无纺布墙纸-北碚区墙纸-云华艺佳由重庆瑞亿天装饰建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆瑞亿天装饰建材有限公司（www.gelinmulang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为壁纸、壁布具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!