

# 电暖气耗电量 欧瑞佳 暖气

产品名称	电暖气耗电量 欧瑞佳 暖气
公司名称	武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖乡 统建同安家园四期55幢1-2层商8号
联系电话	18271915161

## 产品详情

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。

壁挂炉是燃气壁挂炉的简称，全称是“燃气壁挂式采暖炉”，是一种以为能源的热水器，电暖气有辐射吗，具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防卡死保护等多种安全保护措施。我们国家的标准叫法为：“燃气壁挂式快速采暖热水器”，但它却不是传统意义上的燃气热水器，暖气，与热水器有着本质的区别。可以外接室内温控器，以实现个性化温度调节和节能的目的。据统计，使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用。从2011年7月1日开始实施新的燃气采暖热水炉国标GB25034-2010。

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，电暖气耗电量，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。技术标准编辑暖气片材质应符合GB 13237的规定，水道管厚度为1.5MM。暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6MP。暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120MM，误差不大于±5MM。暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。

卫浴用暖气片为带毛巾架的椭圆钢管背篓式暖气片，每组散热量在进回水温度为80C/60C时不小于685W。卫浴用暖气片立管中心距为570mm，高度在1米以内，长宽比例应美观，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。暖气片的材质分类:1、铸铁散热器；2、钢串片散热器（这两种是老式的片，主要运用在北方的大型城市供暖中），新型散热气有：1、钢制管式（就是钢管型，有圆管、扁管等）；2、钢制板式（主要是从欧洲进口的，散热效果好，对生产工艺要求比较高，投入较大，但不适合集中供暖，因为里面不做内防腐）；3、铝合金型（价格便宜，寿命较短）；4、铜铝复合（还有钢铝复合、不锈钢铝复合）；5、铸铝；6、钢制内搪瓷（以内搪瓷为防腐，寿命较长）；7、铜管对流散热器等等。

电暖气耗电量-欧瑞佳(在线咨询)-暖气由武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司提供。武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司（[www.orijoy.cn](http://www.orijoy.cn)）是一家从事“家用科技产品及家居自动化产品的研发”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧瑞佳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欧瑞佳在家居用品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！