

# 钢筋正反弯曲试验机专业研发 全力测试 实力品牌 售后保障

产品名称	钢筋正反弯曲试验机专业研发 全力测试 实力品牌 售后保障
公司名称	济南全力测试技术有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:全力测试 型号:YJW-40A 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路22799号银座中心5号楼1910室
联系电话	0531-55773199 15621883393

## 产品详情

YJW系列电液式钢筋正反弯曲试验机

产品详情

机加工及安装车间

设备概述：

YJW系列电液式钢筋正反弯曲试验机是公司新研制开发的钢材正反弯曲试验机，本机采用卧式结构设计，具有美观紧凑、弯曲角度任选自控、停车后无惯性、操作方便快捷、性能可靠等特点。

主要功能：

主要应用于带肋钢筋、棒材、板材等金属材料的弯曲及反弯曲试验，测定其弯曲塑形弯形能力。该机完全满足GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》、GB/T28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》、YB/T5126-2003《钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》等相关标准要求。

主要特点：1、 卧式结构设计，试验在工作台面操作，操作方便。

2、 液压双向缸加载，加荷速度快、效率高。

- 3、 活塞前端设计弯心快换机构，更换。
- 4、 调整按钮控制弯曲钳口同步进退，以调整弯曲支点距离，能够进行0-180°弯曲实验。
- 5、 独特的氧化皮自动回收设计，调节丝杠放置于支撑滑块槽后侧，有效防止氧化皮损伤丝杆。
- 6、 在控制系统中弯曲角度任意设置，精度高，操作方便。
- 7、 根据反弯试验要求，专门设计正弯90°、反弯-20°试验快捷键，操作方便。
- 8、 光电编码器进行角度测量，准确、可靠。
- 9、 在压力油路中设计有压力传感装置，系统压力适时显示。
- 10、 液压系统采用三位四通电磁阀控制，中位使油缸两腔闭合，可适当进行弯曲负荷保持。
- 11、 具有安全防护装置。

满足标准：GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

GB/T28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》

YB/T5126-2003《钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》

GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》

技术参数：

技术名称

技术参数

产品型号

YJW-32A

YJW-40A

YJW-50A

弯曲圆试样直径

6~32mm

6~40mm

20~50mm

弯曲角度范围

0 ~ 180度

大系统工作压力

31.5MPa

弯心直径范围

18~256mm

18~320mm

60~400mm

供用户选配

弯芯直径参数

$D = 3 \sim 8d$

主电机功率

4KW

外形尺寸

1500 × 950 × 1300mm

机器质量

1000Kg

所用压头对应表

牌号

公称直径d

弯曲压头直径

HRB400

HRBF400

HRB400E

HRBF400E

6-25

4d

28-40

5d

> 40-50

6d

HRB500

HRBF500

HRB500E

HRBF500E

7d

8d

HRB600