

# 深圳广州东莞香港珠海惠州防腐木专用保护耐候木蜡油

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 深圳广州东莞香港珠海惠州防腐木专用保护耐候木蜡油           |
| 公司名称 | 深圳市桑阁新材料科技有限公司                     |
| 价格   | 1.00/桶                             |
| 规格参数 | 品牌:桑阁<br>规格:2.5L/18L<br>产地:深圳      |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区爱南路389号301<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 18825274897                        |

## 产品详情

半开放型，木材可透气-超强的渗透力、附着力，与木材持久的结合；

- 漆膜不起翘、不剥落 -耐磨、有弹性，明显延缓木料的衰老变形；

- 持久地抵抗紫外线的辐射，更防水、防潮、防霉；

- 抗静电，对人体无害，并可防微细粉尘，耐脏、易清洁 -天然植物气味，干后无气味。

-适用于木凉亭、木栈道、木桥、户外木屋、花架等。

使用说明：

底面要求：木材干燥，表面不含灰尘和油污。

施工方法：可用刷涂、喷涂、滚涂的方法。

1、须在10 以上的气温下进行加工；2、使用前搅拌均匀；3、用细砂纸打磨木料，并清洗干净；

4、在木材表面，沿纹理方向，均匀饱满地涂上一层漆。或参考桑阁耐候木油的使用方法，涂一层耐候木油作底油；5、实干后，可再涂第二层木漆。6、建议二次涂刷。（六面涂刷保护性更好）

用量：理论上每升可用于 12-14平方米。

干燥时间：20 中等空气湿度下大约20分钟后表干，12-24小时实干。实际干燥时间将会因温度和湿度的不同而有所改变，重涂时间也相应变化。

注意：含油量高的木材如一些热带树木或潮湿木料可能会延长干燥时间；涂层过厚亦会明显延长干燥时间。

有效期：不启封至少3年

稀释：已经稀释，开罐后可直接使用。需要时可以加适量的清水。但不宜过多。

工具清洁：使用后马上用温水和碱性肥皂清洁，再用清水洗干净。中途休息时，将工具浸入水中。