

南通市钢边橡胶止水带

产品名称	南通市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边止水带的常用规格为：300×10、350×10、300×8、350×8、500×10等规格。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。衡水天鹏橡塑有限公司可为客户定做生产任意规格型号的钢边橡胶止水带产品，物流发货，可直达全国各地！！！！！！

钢边橡胶止水带指标检测都有什么标准吗？

- 1、钢边止水带的硬度（邵尔A）技术要求达到 60 ± 5 度
- 2、钢边止水带的拉伸强度达到 12MPa
- 3、铁路用钢边止水带的扯断伸长率 450%
- 4、钢边止水带的橡胶压缩变形性70 × 24h 30%
- 5、钢边止水带的橡胶压缩变形性23 × 168h 20%
- 6、钢边止水带的撕裂强度要求 25KN/m
- 7、橡胶止水带脆性温度 45

公司立足钢材贸易这一主业，公司主要经营各种规格：H型钢、工字钢、槽钢、钢板、方管、螺旋管、镀锌管、无缝管、圆钢、C型钢、彩瓦、钢轨、角钢、螺纹钢、线材等系列产品的钢材，凭着“团结、务实、敬业、奉献”的企业精神，经过全体员工的努力拼搏和积极开拓，公司已成为年销量达15万

吨以上的钢材营销企业，日均常备库存2万吨以上。在云南市场享有较高的信誉。公司目前拥有一批年轻、富有敬业精神的销售人员和管理人员，并建立了完整的销量，仓储以及信息管理体系。现已成为武钢集团昆明钢铁股份有限公司云南地区一级经销商。

变形缝钢边橡胶止水带与施工缝钢边橡胶止水带有什么不同，钢边橡胶止水带有2种，一种是用于变形缝钢边橡胶止水带，另一种是用于施工缝钢边橡胶止水带。这2种止水带的区别主要是在止水带结构上有区别，用于变形缝的止水带结构中有变形孔，而用于施工缝的止水带没有变形孔。钢边橡胶止水带上的变形缝主要作用是适应变形量较大的建筑缝预埋止水。

钢边橡胶止水带与钢板止水带的区别，近来，老多朋友咨询关于钢边橡胶止水带是不是钢板止水带，钢边橡胶止水带是用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。钢板止水带是纯钢板，这种止水带也叫止水钢板，材质包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构水坝及其它大型工程。而钢边橡胶止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。钢边橡胶止水带两翼带有薄板，它在与混凝土粘接时，二边钢板与周围混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力。当结构变形时只存在部分形变而被拉长，变薄、而钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏

止水带断裂原因分析：混凝土收缩：使用伸缩缝的建构筑物大多为超长结构,由于结构占地面积大施工用材料较多,施工工期相对较长,因此,伸缩缝的施工工期也较长,在伸缩缝施工期间由于混凝土的收缩可能导致带动止水带断裂现象。中埋式止水带货到付款、中埋式橡胶止水带它通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带,这是将橡胶止水带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。