

供应朝阳电源 4NIC-X120 (24V5A) 线性电源

产品名称	供应朝阳电源 4NIC-X120 (24V5A) 线性电源
公司名称	航天长峰朝阳电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	朝阳电源:AC/DC 4NIC-X:DC24V
公司地址	辽宁省朝阳市龙泉大街北段333A号
联系电话	15618398888 18242123802

产品详情

包装符合运输安全要求自合同确定之日起工业品、商业品10~15天发出（现货为款到当天发货），军品由双方协商

GJB9001A-2001军工产品质量体系认证

电压：AC110/220/380V ± 10%（按需配置）相数：单相/三相（按需配置）频率：50Hz/400Hz（按需配置）其他规格可订制 其他规格可订制电压精度：± 1.0% (5V时 ± 2.0%)

电压调整率：0.5% (5V时 1.0%)

电流调整率：1.0% (5V时 2.0%)

【纹波】Vrms（有效值）1mV(Uo<48v)<48v)Vp-p（峰峰值）10mV(Uo<48v)<48v)

【保护】输出：过流（限流式）、短路、过热、过压保护【工作环境温度】宇航级：-55 ~ +85 军工级：-40 ~ +55 工业级：-25 ~ +50 商业级：0 ~ +50

【隔离电压】输入对输出：AC1000V/分钟（漏电流 10mA）输入对外壳：AC1500V/分钟（漏电流 10mA）【绝缘电阻】输入对外壳、输入对输出：DC1000V 200M 输出对外壳、输出对输出：DC250V 200M 输出纹波电压小集成芯片控制可靠性高电磁兼容性好低压差电路设计设计裕量大100%漂移检测铝合金外壳外壳即散热器壳表均匀密布大量散热肋片有效增大散热面积利于延长电源的使用寿命六面金属屏蔽电磁兼容性良好内部实体封装全密封式一体化结构防潮湿、防尘军品抗冲击、抗震动、防腐蚀、防霉菌、防盐雾、耐高温、耐高寒在极为恶劣环境下耐受能力很强模拟电路数字电路各类放大器高精度测量设备视频输出设备要求电源系统低纹波、高可靠环境