

# 石家庄篮球场座椅 体育馆看台座椅 运动场馆固定看台座椅

产品名称	石家庄篮球场座椅 体育馆看台座椅 运动场馆固定看台座椅
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:达创体育 型号:DC811 产地:石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

石家庄篮球场座椅具有多功能性，充分利用室内的有效面积，满足不同使用功能情况下多座位的要求。操作控制方便，功能配置灵活。伸缩看台的台架伸缩以电机为动力，保证活动看台伸缩时轻松自如，不会产生跑偏等现象。伸缩看台结构设计优异、款式美观大方、负载能力大、安措施可靠、定位准确，具有易操作、维修方便、噪音小的点。

### 石家庄篮球场座椅参数要求

#### 1、活动看台设计要求满足：

(1)看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg;每米长可承受左右摆动负载36kg。

(2)护栏设计满足承受水平力如下:顶端满足承受每米65kg，护栏中间满足承受每米135kg。

(3)看台强度 看台构架强度每座静载 200kg;架耐冲击强度:每座静载 200kg。每层中间加载 80kg、300mm高度冲击不变形。在动荷载作用下整体结构稳定，承载面不变形。

(4)看台两边及后沿有安的栏杆，表面喷塑，在活动看台的伸缩过程中无须插拔。

(5)看台前沿外表美观，且有看台踏步上装有条，避免观众上下时滑倒。

### 石家庄篮球场座椅2、系统材料说明

(1)脚轮：采用宽幅PU轮。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性聚氨酯层，能承受巨力且

不磨损地板。

(2)驱动轮：有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面不足，满足看台使用需求，且不磨损地板。

(3)伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个以上脚轮，在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。

石家庄篮球场座椅(4)骨架：采用组合件结构，材料采用合金钢，所有承重构件的杆件中间不得有焊jie，支撑构件钢板厚度 2.5mm，通过高强度定位型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重横梁尺寸 $50 \times 40 \times 2.5$ ，立柱为 $100 \times 50 \times 3$ ，被安装在大中间距离约70cm处，焊在主梁和副梁之间。采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。采用国标高强螺栓现场铆接(所有螺丝和螺母均为标准件)，改变以往焊jie弊端，使其既具有良好的耐腐蚀性能和稳定性，同时具有平滑光洁的外表面。