青海波形梁护栏厂家直供，质量保证价格实惠

产品名称	青海波形梁护栏厂家直供，质量保证价格实惠
公司名称	青海科阳金属制品有限公司
价格	50.00/米
规格参数	科阳:1 Q235:4320*310*85 青海省西宁市:810000
公司地址	青海省西宁市城东区民和路33号
联系电话	13519708169

产品详情

青海科阳金属制品有限公司是户外护栏、户外护栏网、车间隔离网、高速公路防撞波形护栏、波纹涵管西宁护栏网、西宁隔离网专业生产的厂家，公司供应各种规格护栏。

参数：4320*310*85*3.0

类型：防撞栏

材质：热镀锌

适用范围：目前广泛应用为国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。

按外表处置分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。

按设置地址能够分为路侧护栏和中心分隔带护栏。

公路波形护栏板按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏归于加强型，适用于路侧格外风险的路段运用，A级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。

产品作用：

在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

规格 ：（长*宽*波高*厚度）

双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm；

三波形梁护栏板：长4320毫米，宽度506mm，波高85mm,板厚：4mm；

圆立柱：规格Φ114、Φ140mm长度根据要求一般为1米、1.2米、1.5米、1.8米、1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4/4.5MM；理论重量：Φ114的12.15kg/m、Φ140mm的15.04kg/m.

波形护栏最常用型号：Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根，立柱间距4米。柱帽250个。防阻块（或托架）250个，端头2个。螺栓M16*170，250套。M16*42,250套。M16*35，2000套。

方立柱：边长130mm ,壁厚6mm ,长度2540mm。

柱 帽 厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

防阻块 196*178*200mm， 厚度分3/4/4.25/4.5mm。

托 架 长300mm,宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

螺 栓 M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

链 接 立柱与波形板的链接：防阻块/托架