

# 伸缩看台座椅 体育馆篮球座椅 场羽毛球场看台座椅生产厂家

产品名称	伸缩看台座椅 体育馆篮球座椅 场羽毛球场看台座椅生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC184 产地:石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

伸缩看台座椅在规划场馆观众区域时有许多因素需要考虑在内，而这些因素往往相互关联。例如制定观众逃生通道的尺寸时要参考与它相对应的观众区域以及每个观众区座椅的数量。

伸缩看台座椅体育场内观众席通常被划分为一个个区块，每个区块都有属于自己的观众总量和逃生通道。有屋顶或者部分屋顶的封闭式场馆要比露天场馆满足更多的安要求。观众席的各个区块往往不是通过可以看见的界限而区分开来，而是通过一些其他因素将他们分开。体育场馆的站立席，每个区块多容纳2500人。而有座椅的观众席，每个区块多容纳1200人。这样的一个区块可以规划为30排座椅每排40个座椅或者40排座椅每排30个座椅。而场馆终验收时，观众席的数量要和紧急出口宽度通过指定方程式方案进行计算从而得出观众完撤离时间。室外场馆和站立观众席场馆与有屋顶的室内场馆在此处有完不同的细节要求。通常室外站立观众席的场馆，两条通道间允许容纳40个观众席。

伸缩看台座椅而安装室内座椅的场馆，每两条通道间多容纳20个座椅。而且每个关观众区块至少要有两条通道和一个紧急出口。大型体育场内的观众席通常像梯田一样在一层有一层的台阶上修建。所以每一层台阶的高度、宽度以及各层观众席间倾斜仰角都需要根据标准设计。有时为了达到保护观众的目的还需要在观众席间修建保护栏。例如一层与二层观众席高度相差50厘米时，需要在层观众席前修建高度为90厘米的保护栏，而第二层看台的保护栏的高度则需达到110厘米。如果两层看台的大高度差不超过100厘米的话且不修建防护栏，则排座椅的靠背高度需要超过65厘米。

### 一层层的伸缩看台座椅

观众席的规划以梯田式的几何形状为基础，观众容量则跟据公共场所的相关规定和DIN 13200-1标准(观众观看区域的布置规则)而制定。这个标准规定每层观众席高度在70到80厘米，座椅的跨度低为50厘米，通道宽度低为35厘米(外加5厘米的安距离)。座椅深度约为40厘米、高度为45厘米。每个座椅所需空间低为

为50 x80厘米。

伸缩看台座椅有些座椅的结构设计不符合相关法规的规定，尤其是那些影响通道宽度的座椅。因为观众席通道的宽度本来就不是很大。为解决观众席间通道过窄这一问题，人们先想到了折叠座椅。但是这类座椅的造价会比普通的塑料座椅贵很多。另一个解决办法是将座椅深度降低到小于40厘米，但这么做会大大降低座椅的舒适性。在这方面南欧的意大利或者西班牙市场有些令人感到困惑。某些西班牙或者意大利的体育场内仍让在使用深度为60厘米的座椅，但是一些厂商还在生产尺寸更小的座椅——深度只有30厘米，而且座椅宽度也很小。而这种座椅已经完不符合现今的行业标准了，也不能被安装在体育场馆内。

### 贵宾席——宽敞舒适伸缩看台座椅

让VIP观众席或者商务观众席拥有更高的深度的是想合理的设计。就像刚才所说，通常商务席和VIP区域的观众席每层相隔50厘米，每个座椅间的空间约为55到60厘米(有时更大)。座椅的深度达到100厘米左右时会给坐在上面的人提供理想的舒适度。而且体育场贵宾包厢看台上的座椅通常还有扶手。一般情况下包厢区的每个座椅至少会有两个扶手或者两相邻的座椅公用一个扶手。

伸缩看台座椅实践证明体育场馆经常会根据运营的需要而对观众席做出一些修改。如果要将原本只有普通塑料座椅的观众区改造成商务区，那么可以在座椅上安装扶手或者垫子。而场馆的运营方通常要在商务区选择将座椅的舒适性大化而放弃一定的观众容量。在真是案例中，将普通观众区升级为包厢所付出费用，往往可以通过昂贵的包厢门票而完收回。综合包厢收取的服务费一般相当于一张或者两张门票的价位。