

自启停30KW静音汽油发电机

产品名称	自启停30KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

自启停30KW静音汽油发电机

根据多年来深入了解客户,使用我们的机器均寿命在5-8年左右,采用先进的电磁控油阀技术,比国内的机器省油30%

主要优点：

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

内燃机科技近半个世纪,其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

自启停30KW静音汽油发电机的临时停运排净发动机中的冷却液；如果存在下述情况，应排净增压空气冷却液：

- 发动机将长时间停用而且会遇到冰点以下的气温，而冷却液中又未添加防冻剂。
- 机房没有保暖。
- 冷却液不能保持适当的温度。
- 防冻剂的浓度不足以适应机房的温度。

· 防冻剂的浓度为50%，而机房的温度低于40℃。发动机/发电机控制系统切断电源。进气和排气系统如发动机停用一周以上，应将发动机的进和排气端封住。若发动机停用一月以上，应进行防护处理（见MTU液体和润滑剂技术规范A001061/1.）。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO30

发电机参数

*、额定功率：30KW

*、后备功率：33KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单三相

*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-491Q-ME

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：四缸水冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：37L
- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：2.23L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-75
- *、燃油表：有
- *、整机电保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：280/290kg
- *、外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护