

手术室用35KW静音汽油发电机

产品名称	手术室用35KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

手术室用35KW静音汽油发电机自动电压调节器(AVR)

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是有无电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。

发动机机油警告系统：

发电机不接负载时,电枢电流为零,称为空载运行.此时电机定子的三相绕组只有励磁电流 I_f 感生出的空载电动势 E_0 （三相对称）,其大小随 I_f 的增大而增加.但是,由于电机磁路铁心有饱和现象,所以两者不成正比.反映空载电动势 E_0 与励磁电流 I_f 关系的曲线称为同步发电机的空载特性。

根据长时间的观察来看发电机做起动前的检查保养工作时，不可连接电池线，这是要预防意外起动。要确定所有机件的安全。是否上紧；支架、管夹是否；传动皮带、风扇等转动件的护盖是否盖好等。不要穿着宽松的衣服或金属饰物靠近会转动的机件及电气设备上工作。因为穿着宽松衣服在转动机件上工作会被卷入，金属饰物会使电气接点短路，而使人员休克或灼伤。机组正在运转而需要调整机器时，需远离发烫的机件或正在转动的部件。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO35

发电机参数

*、额定功率：35KW

*、后备功率：36KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单三相

*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-491Q-ME

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：37L

- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：2.23L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-75
- *、燃油表：有
- *、整机电保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：390/420kg
- *、外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护