

济南食堂油烟分离设备愿做应对变化先行者

产品名称	济南食堂油烟分离设备愿做应对变化先行者
公司名称	济南常青树净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:垚骏 型号:YJ-JDGJ 风量:2000-60000风量
公司地址	山东省济南市历下区奥体西路1333号力高国际花园8号楼1单元2004（注册地址）
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

济南食堂油烟分离设备愿做应对变化先行者。为难住了一大批人，面对市面上的这些行行色色的油烟分离设备，不少人表示为丈二和尚摸不着头脑，完全没有头绪，要是安装食堂油烟分离设备应该注意哪几点，下面从以下几点入手，难题就可以迎刃而解了。

食堂油烟分离设备选用原则：

从净化率入手，净化率可以达到98%以上，可以轻松实现目测无烟的效果，完全达到低空排放标准。根据灶眼大小定排风量：小灶眼按3000m³/h风量，中灶眼按4000m³/h风量，大灶眼按6000m³/h风量。川菜等口味比较重的食堂，油烟浓度高的应适当增大排风量。

食堂油烟分离设备的开关电源必须用空气开关，如果采用刀闸开关和容易造成缺项，对设备造成直接损坏。由于该设备耗电量较低，一旦开启应尽可能长时间使用，频繁的启动将降低设备寿命。设备在安装时，两边必须安装防火阀。在正常使用前，应先将设备安装到位，并且牢固定位，打开设备维修门，抽出电场，检查电场有没有发生因为长途运输而损坏的情况，检查无误后将电场归位，关好维修门。将220V电源与设备电控箱电源接通，合上单项空气断路器，在正常情况下绿色电源指示灯亮。

济南食堂油烟分离设备愿做应对变化先行者。具体情况具体分析，安装一套合适的设备可以免去好多的后续麻烦。如果您需要，我们有专业的团队为您服务。济南垚骏环保有限公司十年研究实践，一直遵守“以人为本，服务大众”的宗旨，生产出一系列环保科技产品，公司新推出餐饮油烟净化器、饭店油烟处理设备、食堂油烟分离设备、不锈钢隔油池、餐饮隔油池、厨房隔油池等。公司提供工艺设计、设备制造、施工安装调试运行到售后服务的一系列高品质技术服务，满足客户的不同需求。