

# 移动40KW静音汽油发电机

产品名称	移动40KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

我们在使用发电机的时候一定要按照说明书正确的使用，只有正确的操作发电机才能的延长发电机组的寿命，而我们在正确的操作发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的，

- 1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，
- 2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，  
现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；
- 3、发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）
- 4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，时间和我们取得联系，我们会根据您的时间给您时间解决。

移动40KW静音汽油发电机在维护或维修发电机组时，如果需要打开电气设备的保护盖时，首先将关闭电力电源；在电气设备周围的金属或钢筋结构的地板上，放置干燥的木板后，再垫上橡胶绝缘垫。不可以穿湿的衣服和鞋子、或非绝缘鞋、或皮肤潮湿时去处理电气故障。电压超过36V时，会造成人员伤亡甚至死亡。不要擅自修改电气线路。遵守有关标准或相应的地方保护法规。所有的电气安装必须由合格的电气技术人员执行操作。开关断开时，必须贴上明显标识，防止其他人员误操作，导致人员或设备发生事故。发电机组不能直接连接到市电供电系统上，否则会造成设备和电力系统损坏或烧损。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

\*、型号：TOTO40

发电机参数

\*、额定功率：40KW

\*、后备功率：41KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：0.8/1

\*、相 数：单三相

\*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

\*、发动机型号 TO-491Q-ME

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：电子调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：水冷

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：四缸水冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

- \*、耗油量: 320g/kw.h
- \*、油箱容积：37L
- \*、润滑油容量：3.3
- \*、发动机排量：2.23L
- \*、气缸数量：直列 四缸
- \*、动力载保护：有

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H
- \*、噪音（db）7M 60-75
- \*、燃油表：有
- \*、整机电保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：390/420kg
- \*、外形尺寸：1480\*780\*1060mm

#### 发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

#### 自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- \*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护