

建筑工程带肋螺纹钢直销 辽源建筑工程带肋螺纹钢 长治首钢厂家

产品名称	建筑工程带肋螺纹钢直销 辽源建筑工程带肋螺纹钢 长治首钢厂家
公司名称	长治钢铁(集团)锻压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市太行西街159号
联系电话	13834296208 13834296208

产品详情

建筑工程带肋螺纹钢长度及允许偏差长度：钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明；钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。长度允许偏差：钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm。弯曲度和端部：直条钢筋的弯曲变应不影响正常使用，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%；钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。

中国是全球钢铁生产和贸易的大国，螺纹钢的推出，首先对国内钢铁行业意义非凡。分析人士指出，稳步推出线材、螺纹钢品种，对于发展钢铁业、提升钢铁产业结构具有重要意义，既可以为钢铁生产和流通企业提供套期保值、管理风险的工具，又可以为钢铁企业提供价格信息，使企业合理安排生产，调整销售或采购策略，保障生产经营活动的有序进行，从而减少价格频繁波动对企业平稳运行的冲击。国内钢铁贸易商有数十万家、钢铁企业1000多家，产业链上如基建等企业就更多，他们的参与对国内市场的发展意义不同寻常。

建筑工程带肋螺纹钢常用的分类方法有两种：一是以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准中，将螺纹钢分为Ⅰ型、Ⅱ型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类，例如我国现行执行标准，按强度级别将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英国标准中，也规定了螺纹钢性能试验的若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及预应力钢筋、钢筋混凝土用热处理钢筋等。