广东单开道岔 安普工矿器材厂道岔 单开道岔供应商

产品名称	广东单开道岔 安普工矿器材厂道岔 单开道岔供应商
公司名称	林州市安普工矿器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	林州市定角工业区
联系电话	13939984241 13939984241

产品详情

道岔岔心所形成的角,称为辙叉角,它有大有小。道岔号码(N)代表了道岔号数计算示意图道岔各个部分的主要尺寸,通常用辙叉角()的余切值来表示,即N=cot =FE/AE。显而易见,辙叉角 越小,N值就越大,导曲线半径也越大,列车侧线通过道岔时就越平稳,允许的过岔速度也就越高。所以采用大号道岔对于列车运行是有利的。不过,事物总有它的两面性,道岔号数越大,道岔越长,单开道岔生产商,造价自然就高,占地也要多得多。

解决道岔有害空间的根本之道,当然是消灭有害空间。既然普通道岔做不到,就必须研制特殊道岔——活动心轨道岔。活动心轨主要的特点是辙叉心轨可以板动。当我们要开通某一方向股道时,活动心轨的辙叉心轨就与开通方向一致的翼轨密贴,与另一翼轨分开,这样一来,普通道岔的有害空间就不存在了。实践证明,消灭了道岔有害空间,广东单开道岔,行车更加平稳,过岔速度限制较小,单开道岔地址,因而特别适合运量大,需要开行高速列车的线路使用。

如果是单动道岔,在操动时控制台的电流表有指示,说明动作道岔的电已送至到道岔。如果这时道岔不能操到规定位置,是室外原因。在操动道岔时,如果控制台的电流表没有指示,首先到机械室的室外分线盘测量该道岔有没有电压,如果有电压说明动作道岔的电已送出,是室外故障。 如果是双动道岔,在操动时控制台的电流表动一下就不动了,单开道岔供应商,说明动作道岔的电已送到了一动道岔,故障出在一动道岔以后,是室外故障。 如果道岔定、反位都能操动,就是没有表示。用万用表交流250 v档,在分线盘测量X1(或X2)与X3间有无交流110V左右电压,如果有电压,则是室外故障,否则是室内故障。

广东单开道岔-安普工矿器材厂道岔-单开道岔供应商由林州市安普工矿器材厂提供。林州市安普工矿器材厂(www.lzapgk.com)为客户提供"各种型号道岔,煤矿机械、铁路配件、钢轨压板"等业务,公司

拥有"安普牌600,762,900,1435轨距的各种型号道岔"等品牌。专注于机械加工等行业,在河南安阳 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:郭经理。同时本公司(www.lzapgk.cn)还是从事道岔,双开道岔,三开道岔的厂家,欢迎来电咨询。