

# CK系列带内置传感器的伺服油缸

产品名称	CK系列带内置传感器的伺服油缸
公司名称	合肥科先液压成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: COSURE 适用机械: 液压缸 型号: CK
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 合肥市马鞍山南路世纪阳光花园青阳苑3栋305
联系电话	86 551 3423235/3454663

## 产品详情

品牌	COSURE	适用机械	液压缸
型号	CK	种类	带内置传感器的伺服油缸

### ck系列带内置传感器的伺服油缸

符合iso6020 - 2 - 1991 , din24554 , afnor nfe48 - 016标准双作用一额定压力160bar-最高压力250bar

ck\*电液伺服缸是双作用，低摩擦阻力缸。采用内置电子传感器实现活塞杆位置反馈。这种缸的紧凑结构使其在各种应用中具有高度的适应性，传感器的防止冲击和外部污染方面已有很好的保护。使维修工作减到最小的程度。

.由符合iso6020-91和in2455标准的ck系列油缸派生而来，参阅样本b137。

.zo-ter内装压力传感器及电子器件，可在控制环内预调，，因而其动、静态特性均得以改善。

zo-ter比例阀配有内装压力传感器 及放大器 ，可在阀内部实现压力的闭环控制。由于大大减小了阀的滞环及线性误差，因此有较好的动态特性。在这类阀中，zo型比例电磁铁 通过阀体 内的弹簧 控制锥阀 。

-ter型的集成结构及可在工厂预调的特点，保证阀具有良好的性能，以及阀与阀之间的互换性，也简化了电气连接及安装。

线圈的全塑料封装（h级绝缘），使整阀有抗振、抗冲击及不受气候变化影响等优点。

尺寸规格：iso/cetop03 最大压力：31.5mpa

pzgo为三通式比例减压阀，直动式。阀的调整量与输入电信号成正比。

比例减压与电子放大器协同工作，参看 节，放大器对比例阀提供一适量的电子放大器（放大器可以集成在阀上或欧式安装）的输入信号相对应。当工作油口的油压超过规定的设定值时，高压作用于锥阀芯上，使油从工作油口转从t口流出，从而保持了设定的压力。

可以按不同的选项供应比例阀：

.zo-a，zo-ae适用于开环，或压力传感器外置的闭环控制系统。

.zo-ter内装压力传感器及电子器件，可在控制环内预调，，因而其动、静态特性均得以改善。在这类阀中，zo型比例电磁铁 直接操作阀门 内的锥阀芯 。

zo-ter比例阀配有内装压力传感器 及电子器件 ，可在比例阀内部实现压力的闭环控制。由于大大减小了阀的迟滞及线性误差。

集成结构及可在工厂预调的特点，保证阀具有良好的性能，以及阀与阀之间的互换性，也简化了电气安装及调试。

线圈的全塑料封装（h级绝缘），使整阀有抗振、抗冲击及不受气候变化影响等优点。

尺寸规格：iso/cetop03 最大流量：12l/min最大压力：21mpa