

QJB1.5/6铸件式搅拌机冲压式潜水搅拌机棠盛泵业

产品名称	QJB1.5/6铸件式搅拌机冲压式潜水搅拌机棠盛泵业
公司名称	南京棠盛泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:蓝洲 型号:QJB1.5/6-260 产地:江苏南京
公司地址	雄州工业园区303号
联系电话	02557113295 13851898881

产品详情

- [潜水搅拌机选型表](#)
- [潜水搅拌器的检查事项](#)
- [潜水搅拌机如何防止池内生物膜过厚现象](#)
- [潜水搅拌机的装置](#)
- [潜水搅拌器的优势体现](#)
- [造成潜水搅拌机机械磨损的原因](#)
- [潜水搅拌机配件](#)
- [潜水搅拌机品牌厂家哪个好](#)
- [潜水搅拌机【安装系统】](#)
- [潜水搅拌机安装图](#)
- [潜水搅拌机的防护等级](#)
- [潜水搅拌机的密封结构、](#)

潜水搅拌机用途：

工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池的应用，可用水循环及硝化，脱氮除磷阶段创建一个水流。

混合多极电机系列产品的选择，采用直联式结构，能耗低，效率高；叶轮采用铸造或冲压成型，精度高，推力大，外形美观流畅，结构紧凑。

采用齿轮箱减速机产品慢推流系列，配备功率小，转速低，叶轮直径大，宽服务区。叶轮是由聚氨酯材料和玻璃钢铸造，强度高，耐腐蚀性强，除有混合的功能也可以用于推流和创建水流的作用。

电机F级绝缘的绕组潜水搅拌机，防护等级IP68。随着曝气系统在污水处理厂使用，可大大降低系统能耗，和氧气明显改善，能有效地防止沉淀。根据工艺要求，直接耦合式潜水搅拌可配备导流罩。

二、潜水搅拌机适用条件：

搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理技术和工业生产过程需要保持固体，液相或固，液，气相介质均匀混合反应场。

潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行：

高介质温度不超过40 ° C ，介质pH值在5-9

不超过1150kg/m³介质密度，长期潜水作业，不超过20米的潜水深度

潜水搅拌器的选型注意三大事项:

为保证潜水搅拌器取得佳运行效果，请使用方提供如下资料：

运用目的 池型及尺寸，包括水深 搅拌介质的特性，包括粘度、密度、温度、及固体物含量等。

已方便南京棠盛泵业有限公司技术部为您选型。

型号

电机功率 (KW)

额定电流 (A)

叶轮转速(r/min)

叶轮直径 (mm)

轴向推力 (N)

重量(kg)

QJB0.85/8-260/3-740C

0.85

3.2

740

260

165

55/65

QJB1.5/6-260/3-980C

1.5

4.0

980

290

QJB1.5/8-400/3-740S

5.2

400

600

74/82

QJB2.2/8-320/3-740C/S

2.2

5.9

320

585

88/93

QJB2.5/8-400/3-740S

2.5

9

810

QJB4/6-320/3-960C/S

4

10.3

960

610

QJB4/6-400/3-980S

3.8

11.8

1200

80/88

QJB4/12-620/3-480S

14

480

620

1400

190/206

QJB5.0/12-620/3-480S

5.0

18.2

1800

196/212

QJB5.5/8-640/3-232C/S

5.5

13.5

232

640

160/184

QJB7.5/6-640/3-303C/S

5.4

17.5

303

790

216/229

QJB7.5/12-620/3-480S

7.5

27

2600

240/256

QJB10/12-620/3-480S

10

32

3300

250/266

QJB11/6-790/3-303C

11

25.4

3500

372/389

QJB15/6-790/3-368C

15

34.5

368

4000

注：南京棠盛泵业潜水搅拌机额定电压为380V，频率为50Hz；