

SL-817A水性上光油

产品名称	SL-817A水性上光油
公司名称	青岛圣罗林印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工贸易形式:经营加工
公司地址	青岛胶州市云溪街道办事处大西庄东村（204国道783号）
联系电话	13606306903

产品详情

加工贸易形式 经营加工

sl-817a水性上光油由“ 苯乙烯-丙烯酸酯共聚和乳液 ” 与特殊添加剂所组配成之水性上光油。

一般物性：

外观 ：乳白液体

固含量% ：39.5%-48.5%

ph值 ：7.5-9.5

粘度cps ：30-55/ 25度

光泽度 ：40~65（ 60 ）

耐磨试验 ：2kg -800-1000 次

操作条件：

1 使用专业上光机

2稀释方式啤酒专用sl-817 1：0.3

3上油量视纸张而定。 上光速度：每分钟约 50~80 米
（冬天气温低，如要提高干燥速度，建议用酒精稀释）。

4最佳亮度、耐磨性为上光12小时后， 防互粘极佳。

注意事项：

- 1、上油量及水稀释应在30%-20%之间调整，以满足不同直面及不同要求为原则，不足时影响亮度及耐磨度。
- 2、使用本产品前应将机器设备清洗干净以免与其它产品产生化学反应。
- 3、喷粉多的纸张建议在除粉后上光，否则影响耐磨度。
- 4、储存方式：防冻、防晒温度:-5*30度。
- 5、保质期：六个月。

包装：

塑料桶 / 20kg ； 桶 / 50kg ； 桶 / 100kg ； 桶 / 200kg 。

本数据资料按照经验提供，不负法律责任，因生产和应用条件不同，在选择前请先试用。