

38牙塑料按压泵头 广州源昌质量环保 广州塑料泵

产品名称	38牙塑料按压泵头 广州源昌质量环保 广州塑料泵
公司名称	广州市源昌塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新雅街道绿地空港国际中心绿港二街1号7地块5栋609
联系电话	18138725281 18138725281

产品详情

源昌塑料制品——塑料泵

泵头的结构如下：泵头共有塑料泵头的按头，也叫按嘴或压嘴，是直接喷射液体的最后出口，塑料泵头主柱：是内容物液体通往外面的通道，输送液体的最后通道，塑料泵头锁盖，是泵头的按嘴与泵身的链接，锁盖的数据要求是很严格的。也关乎于化妆品泵头漏不漏水的关键，塑料泵头罗牙：是泵头与瓶子的链接，与要负责号瓶口配合相链，塑料压泵瓶怎么打开，塑料泵头活塞：是主柱与副柱的灵魂，是出液气压的调节器。

源昌塑料制品——塑料泵

另外，熔融指数是聚乙烯熔体流动性的定量指标，也是反映聚乙烯分子量大小的一个标志。一般情况下，PE的熔融指数越高，其分子量越低；反之PE的熔融指数越低，广州塑料泵，其分子量越高。PE的熔融指数对其加工影响较大。熔融指数大，则流动性就好，对注射成型有利，但对于直接挤出吹塑来说，则不希望熔融指数过高，特别是HDPE，熔融指数大，型坯易产生下坠，影响型坯的正常成型。

源昌塑料制品——塑料泵

广州源昌塑胶制品有限责任公司 位于广州市世盛工业生产博览中心，生产地坐落于佛山南海区大沥创维岭工业园区。我司是技术专业化妆品加工塑胶泵头、洗发液塑胶泵头、消毒液喷漆枪泵头、泡沫塑料泵一等各种各样塑胶泵头的生产商。我司制造的塑胶泵头适用生产加工、订制、新设计方案出模。

源昌塑料制品——塑料泵

高密度聚乙烯的性能：HDPE为白色粉末或颗粒状，无毒、无味、无臭，与LDPE相比，支链较少，结晶

度较高，密度较大，相对分子质量常为十几万到几十万，熔体流动速率范围较窄；具有较高的刚性和韧性，优良的机械性能和耐热性，还具有较好的耐溶剂性、耐蒸汽渗透性等。

源昌塑料制品——塑料泵

泵头的结构如下：泵头共有塑料泵头的按头，也叫按嘴或压嘴，是直接喷射液体的最后出口，塑料弹簧泵，塑料泵头主柱：是内容物液体通往外面的通道，输送液体的最后通道，塑料泵头锁盖，是泵头的按嘴与泵身的链接，锁盖的数据要求是很严格的。也关乎于化妆品泵头漏不漏水的关键，塑料泵头罗牙：是泵头与瓶子的链接，与要负责号瓶口配合相链，38牙塑料按压泵头，塑料泵头活塞：是主柱与副柱的灵魂，是出液气压的调节器。

源昌塑料制品——塑料泵

低密度聚乙烯性能：LDPE为乳白色蜡状颗粒，它具有无毒、无味、无臭，是PE中最轻的品种，结晶度较低，为55%~65%熔体流动速率较宽，约为0.2~50g/10min，具有良好的柔韧性、延伸性、透明性、耐寒性，有优良的加工性、化学稳定性及透气性较好，电绝缘性能优异，但其机械强度、透湿性、耐老化性能较差及耐热性低于高密度聚乙烯。

38牙塑料按压泵头-广州源昌质量环保-广州塑料泵由广州市源昌塑料制品有限公司提供。广州市源昌塑料制品有限公司（www.blyuanchang.com）位于广州市白云区夏茅世盛展览中心A12-21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州源昌在其它中享有良好的声誉。广州源昌取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州源昌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。