

莱芜人造草坪 跑道施工厂家 硅PU人造草坪建设

产品名称	莱芜人造草坪 跑道施工厂家 硅PU人造草坪建设
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

基础坡度检测 用经纬仪自塑胶跑道分界线开始，直道每 10m 标一组点，弯道以圆心为圆心点每 15° 标一组点，每组点包括道内沿和第八道外沿两点，硅PU人造草坪价格，再用水准仪测量每点的标高，莱芜人造草坪，并计算每组两点的高差和道及第八道同道上相邻两点的高差。要求跑道基础横向坡度 1纵向坡度 1‰。基本点复测 用全站仪（2″级）测量两个圆心和通过圆心的直径放射线与、八道相关点的准确性，硅PU人造草坪施工厂家，如果发现误差须及时报告并作相应调整。基础层质量验收、跑道基础要求无明显裂缝，硅PU人造草坪建设，表面均匀坚定，无麻面，接缝平顺光 1) 滑，边际线角清晰，无缺陷。、经洒水或大雨后无明显积水和波浪现象。2)、基础的养护期应达到 21 天以上。3)、面层施工准备

1. 塑胶运动地面基层的结构组成及技能要求

我国使用塑胶跑道的起步较迟。直到七十年代才乐成研制了有颗粒塑胶跑道，但是二十多年来不停未有较大的希望。到目前为止，除了用于国际比赛的园地外，95%以上的运动场跑道仍旧是煤渣跑道，既倒霉于运动员的日常训练和竞赛水平发扬，又易形成体育环境的净化。根据国表里的体育竞技项目要求，目前常用的塑胶运动地面有田径场、羽毛球场、乒乓球场、网球场、排球场等，但是无论是哪种运动，地面除了要按相关的体育标准进行平面计划外，还要充足实用性、历久性、经济性的要求。

3、及时整理运动留下的水分，禁止将塑胶跑道浸泡在积水中，虽然有些地上选用防水胶间隔水源，可是长时间的浸泡，会严重影响塑胶跑道的运用寿命。清洁过程中及时用吸水机将污水吸干，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

4、避免烟火并隔离热源，避免接触化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等，被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶填平；

5、运动员在塑胶跑道上活动后，汗水或饮料洒落在塑胶跑道上，场地维护人员应及时铲除场地上的各种污物和积水。

莱芜人造草坪-跑道施工厂家-硅PU人造草坪建设由江苏方康体育设施工程有限公司提供。江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfksport.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领方康体育和您携手步入辉煌，共创美好未来！