

龙江公司现货供应 圆型挡板门生产厂家 台州圆型挡板门

产品名称	龙江公司现货供应 圆型挡板门生产厂家 台州圆型挡板门
公司名称	盐山县龙江管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑东工业区
联系电话	13011982610 13011982610

产品详情

一．脱硫挡板门概述

烟气脱硫双层百叶窗式挡板风门引进国外先进技术生产制作，脱硫挡板门用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，台州圆型挡板门，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中，通常采用百叶窗式双层挡板结构，关断时双层挡板之间通入密封，实现隔离关断烟气的作用。

二．脱硫挡板门技术参数

- 1．烟道截面：D（宽）×W（高）×L（厚）；
- 2．适用介质：冷热烟气；
- 3．设计耐温： 300 ；
- 4．设计压力：±8500Pa；
- 5．烟气内外泄漏率：“0”
- 6．驱动方式：电动或气动
- 7．电源和控制要求：由用户选定。

挡板门，挡板门安装

安装前首先检查烟道上的挡板门支架是否安全可靠，尺寸是否满足要求。同时检查烟道接口尺寸与挡板门是否匹配，要求烟道接口断面垂直

3) 辅助部件的安装

挡板门与反法兰首先用螺栓连接，最后采用密封焊接。
装配挡板门的辅助设施，如：密封风阀、连杆机构等。
检查挡板门是否有损伤，特别是密封片，如有需修复或更换。检查油漆的损坏情况，并按要求涂补。
烟道与挡板门连接处的防腐按挡板门安装图进行

脱硫挡板门的说明分哪几部分？

- 1、该风门因风道内含有易腐蚀，选用Q235外包316L材质进行设计制作，具有耐温耐腐蚀，使用寿命长等特点。
- 2、为了使风门门板在高温情况下不易变形，双层板之间设有加强筋，单层板厚度5mm，风门总厚度600mm。风门轴头、轴瓦、轴套、轴分别选用几种不同耐高温、耐磨、耐腐蚀材料制作。
- 3、电动装置和风门轴连为一体，无间隙，圆型挡板门报价，关闭后漏风率小于0.1%。
- 4、电动装置上设有多功能限位装置，开关到位准确无误。

烟道挡板门的结构：烟道挡板门每层挡板上装有密封元件外，同时两层挡板中间的空腔需要注入密封空气，以靠风压提高挡板门的密封性。烟道挡板门的密封空气由一台密封风机产生。密封气压力一般比烟气大压力高0.5 kPa以上，圆型挡板门生产厂家，烟道挡板门密封空气站按烟气的温度装配有电加热器，将密封用的空气加热至一定温度，有效地缩小双层挡板之间的温差变形和热变形应力，提高密封可靠性；并且可以防止门板结露产生“灰凝结垢”。百叶片的数量可根据烟道尺寸选择，一般高度500毫米为一级规格。

龙江公司现货供应(图)-圆型挡板门生产厂家-台州圆型挡板门由盐山县龙江管道设备制造有限公司提供。盐山县龙江管道设备制造有限公司（www.czgdpjgs.com）位于河北省沧州市盐山县五里窑东工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙江管道在其它中享有良好的声誉。龙江管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙江管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。