

2753硅橡胶玻璃纤维管自熄 龙口国荣绝缘材料型号

产品名称	2753硅橡胶玻璃纤维管自熄 龙口国荣绝缘材料型号
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

龙口市国荣绝缘材料有限公司专业生产硅橡胶绝缘管、电工耐高温绝缘管、热缩绝缘管等产品，生产的硅橡胶玻璃纤维管质量好价格低，赢得客户信赖，硅树脂自熄性玻璃纤维套管，与沿海、东北等地区客户长期合作。

玻璃纤维套管主要用于电器绝缘材料，它是由无碱玻璃纤维纱编织而成的，然后经过高温处理之后，再涂以有机硅共聚树脂而成的。该绝缘材料具有一定的介电性能。

龙口市国荣绝缘材料有限公司的玻纤套管有硅树脂玻纤套管，2753硅橡胶玻璃纤维管自熄，丙烯酸玻纤套管，自熄管，聚氨酯玻纤套管，玻璃纤维套管。

龙口市国荣绝缘材料有限公司位于“绝缘材料之乡”——中国龙口。公司在拥有得天独厚的技术支持下，立足于高段产品的科研与开发，购置先进的生产设备，专业生产导热绝缘管、硅橡胶绝缘管、电子绝缘管等产品，硅橡胶玻璃纤维管批发价，应用严密齐全的检测手段，对产品质量进行严格把控。

硅橡胶套管采用优质硅橡胶，经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护、非常适用饮水机和咖啡壶的输水管，特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。

特点： 连续使用温度-60 ~ 200 ；

柔软、耐电弧、耐电晕；

产品符合欧盟RoHS指令，有食品认证；

可根据客户要求订制各种规格。

标准颜色：红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色，可按要求生产其他颜色。

性能特性

性能测试方法性能指标

介电强度(kv/mm)GB/T 1408 18

体积电阻率(Ω·cm)GB/T 1410 1×10^{14}

拉伸强度(MPa)GB/T 1040 3.5MPa

断裂伸长率(%)GB/T 1040 210

阻燃性(指阻燃产品)GB/T 2408FV-1

龙口市国荣绝缘材料有限公司位于“绝缘材料之乡”——中国龙口。公司在拥有得天独厚的技术支持下，硅橡胶玻璃纤维管，立足于高段产品的科研与开发，购置先进的生产设备，专业生产电机耐高温绝缘管、硅橡胶绝缘管、热缩绝缘管等产品，应用严密齐全的检测手段，对产品质量进行严格把控。

热缩套管之间的质量也有优劣之分，所以我们要选择好的热缩管：聚乙烯热缩管是一个非常好的选择，因为聚乙烯阻燃，具有良好的化学，电气和物理性能。热缩套管也可以在许多不同的样式，各种用途的。有时聚乙烯热缩管也被称为汽车热缩管，因此它在汽车行业运用很广泛。然而，根据特定的应用，选择不同的热缩管可以更好地满足您的要求。

2753硅橡胶玻璃纤维管自熄-龙口国荣绝缘材料型号由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司(www.lkgr.net)是山东烟台,电子、电工产品加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在龙口国荣绝缘材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创龙口国荣绝缘材料更加美好的未来。