

有机硅篷布 黄桥振夏篷帆布织造厂 太仓篷布

产品名称	有机硅篷布 黄桥振夏篷帆布织造厂 太仓篷布
公司名称	苏州市相城区黄桥振夏篷帆布织造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄桥永方路100号
联系电话	15850003248

产品详情

苏州市相城区黄桥振夏篷帆布厂主营 篷布、遮阳布、防水布、帆布、涂塑布、棉帆布、涂塑布 等
欢迎广大客户咨询！

涂塑系列篷布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成。防水篷布可选择材料很多，有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

汽车篷布材料

纺织面料通过新工艺整理之后成为功能性面料。功能性面料主要是具有防水，防风，透气，有机硅篷布，透湿等多种功能，使之能满足各类需求，并应用广泛。其被大量应用于工业，广泛用于汽车物流运输、矿产、工厂、机器盖货、码头等。

苏州市相城区黄桥振夏篷帆布厂主营 篷布、遮阳布、防水布、帆布、涂塑布、棉帆布、涂塑布 等
欢迎广大客户咨询！

由于遮盖篷布本身具有隔热功能，可延迟危险品或精密仪器的燃烧b.炸时间，因而有了被发现和救援的时间。

遮盖篷布使用于易燃易爆的危险品和精密仪器设备的生产、储存、运输中的安全防护。

在使用时，应完全覆盖危险品和精密仪器设备，pVC涂塑篷布，使其杜绝小火星引起的燃烧、b.炸。

- a) 篷布正面向上平展铺开，留出两根边绳，将长度方向的两侧边折向篷布纵向中线。
- b) 将已折好的两侧各分三等份，向着中线连折两次。
- c) 将篷布宽度方向的两侧边各向篷布横向中线折，太仓篷布，然后再各自连续向中间对折三次而后踏实。折叠后的外形尺寸约为1000mm × 600mm × 300mm。
- d) 用预留绳打捆，两面捆十字，勒紧捆牢，绳头塞好，不应松动和绳扣脱落，不得拖拉。
- e) 折叠后应完整清楚地露出篷布上的小路徽及篷布编号。

苏州市相城区黄桥振夏篷帆布厂主营 篷布、遮阳布、防水布、帆布、涂塑布、棉帆布、涂塑布 等
欢迎广大客户咨询！

随着科技的迅猛发展，污染也越来越严重，粉尘污染对城市环境有着很大的影响，所以篷布在生活中使用也越来越广泛。下面让我来为大家讲述一下篷布的特性以及用途。

篷布质量轻、易折叠且方便搬运，其具有良好的防水性和透气性、耐气候性能良好，防火、阻燃，耐磨损，PVC篷布，使用寿命长。因其独有的特性，使篷布的应用越来越广泛，可用于汽车、火车以及轮船的货运篷布;也可作为建筑工地临时搭建的工棚、仓库的材料;还可用啦贮存易烂易潮的物品;可将其加工成野营用帐篷以及各种机器设备的外护套;可搭建临时粮仓以及各种农作物露天遮盖用等等。