

# 三雨泵阀 机械密封QM301 22 襄樊机械密封

产品名称	三雨泵阀 机械密封QM301 22 襄樊机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

由于[wiki]腐蚀[/wiki]而引起的机械密封失效

a) 密封面点蚀，甚至穿透。

b) 由于碳化钨环与不锈钢座等焊接，使用中不锈钢座易产生晶间腐蚀；

c) 焊接金属[wiki]波纹管[/wiki]、弹簧等在应力与介质腐蚀的共同作用下易发生破裂。轴上各部件间有空隙，轴头螺纹过长等都会致使轴间泄漏。锁母锁紧过度只会致使轴间垫过早失效，相反适度锁紧闭母，使轴间垫一直坚持必定的紧缩弹性，在作业中锁母会主动当令锁紧，使轴间一直处于突出的密封状况。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

为降低V形密封圈的摩擦阻力，机械密封QM301-14，延长使用寿命，应在密封滑移部位采取强制润滑的措施。另外，在设计时还应注意以下四项：

- 1、 注意滑移面和密封安装腔体各部位的表面粗糙度。
- 2、 设计可靠的支撑结构，机械密封QM301-22，避免V形密封圈承受径向力。
- 3、 滑移面的硬度应高于Hs60。尤其是高压、高速条件下使用时，滑移面的表面硬度必须高于Hs60。
- 4、 V形密封圈安装沟槽的入口处应倒钝，在设计时，襄樊机械密封，在入口处留一台肩，以便安置专用工具，保证V形密封圈的正确装配。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。现在简单给它做一个分类，希望大家买的时候可以有个参考。

温度等级	适用材料	速度	适用材料
压力等级	适用材料		
110 200kg/cm <sup>2</sup>	ding腈橡胶/聚氨酯 配合硬度及设计	0.5 M/S	ding腈橡胶
200 400kg/ cm <sup>2</sup>	氟橡胶 配合硬度及设计	0.6 M/S	聚氨酯
260 700kg/ cm <sup>2</sup>	聚四氟乙烯 配合硬度及设计	14 M/S	聚四氟乙烯

三雨泵阀(图)-机械密封QM301-22-襄樊机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司（www.tjsanyu.com）是天津 天津市,密封件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三雨泵阀领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三雨泵阀更加美好的未来。