

机械密封QM301 20 三雨泵阀 荆州机械密封

产品名称	机械密封QM301 20 三雨泵阀 荆州机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

可有效地延长机械密封的使用寿命，一般可达6000~8000h以上。另外，采用这种考虑以下两点：

靠近叶轮的一组密封端面材料选用“硬对硬”结构（如YG6-YG6）；而靠近机械密封压盖的一组密封端面既可选用浸铜或锑的碳——石墨对碳化钨或碳化硅；

对高温油泵选用的隔离介质，要具有热分解温度、自燃点、[wiki]闪点[/wiki]高（一般在260 以上）、热氧化稳定性好、高温蒸发损失小的特点。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

由于高温效应而产生的机械密封失效

a) 热裂是高温油泵，如油渣泵、回炼油泵、常减压塔底泵等最常见的失效现象。在密封面处由于干摩擦、冷却水突然中断，杂质进入密封面、抽空等情况下，都会导致环面出现径向裂纹；

b) 石墨炭化是使用碳—石墨环时密封失效的主要原因之一。由于在使用中，如果石墨环一旦超过许用温度（一般在-105~250℃）时，其表面会析出树脂，摩擦面附近树脂会发生炭化，当有粘结剂时，会发泡软化，使密封面泄漏增加，密封失效；

c) 辅助密封件（如氟橡胶、乙丙橡胶、全橡胶）在超过许用温度后，将会迅速老化、龟裂、变硬失弹。现在所使用的柔性石墨耐高温、耐腐蚀性较好，但其回弹性差。而且易脆裂，安装时容易损坏。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

在转子室内装入转子，用铜棒或木块垫在二转子间，机械密封QM301-12，用扳手将两个转子固定螺母。注意：1、转子、转子固定螺母及传动轴上在出厂时已做好编号，装配时请将同编号的零件装在一起，且在此步骤完成后能看到各自的编号。2、正常出厂配置的设备上固定螺母为逆时针旋紧，下固定螺母为顺时针旋紧。

用扳手将转子固定螺母按锁紧方向旋转一周，检测转子与转子间，转子泵的转子与转子室的内腔周边及底部平面的间隙应大致保持一致，荆州机械密封，无碰擦。

用平尺放在转子室的端面的不同位置，检测转子与平尺间的间隙与第9步测得的间隙应大致保持一致，无碰擦。

将转子泵的转子室室盖装配于转子室上，并且保证室盖四周有2条直角边与转子室齐平，锁紧各个盖形螺母。

机械密封QM301-20-三雨泵阀(在线咨询)-荆州机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司（www.tjsanyu.com）是一家从事“机械密封,机封,轴封,机械密封件,密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三雨泵阀在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！