

电动伸缩蝶阀批发 电动伸缩蝶阀 山东海电阀门供应

产品名称	电动伸缩蝶阀批发 电动伸缩蝶阀 山东海电阀门供应
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

电厂脱硫蝶阀 电厂脱硝蝶阀 2507脱硫脱硝蝶阀必须满足腐蚀、磨损、流速、温度等几点要求，各种矿物燃料均含硫。特别是煤，燃烧后生成大量SO₂，严重污染空气。为控制污染，办法是烟气脱硫。2507板脱硫蝶阀结构简单、体积小、重量轻。旋转手柄90°，即可轻松启闭阀门，并可保持阀门停留在需要的开启角度上。

产品特点：

轴板无销连接、结构轻便，运输、安装、维修方便

90°启闭，开关迅速。操作扭矩小，省力轻巧

软密封、零泄漏，使用寿命长

选择不同零部件材质，可适用于多种介质

表面环氧树脂涂层，防腐、美观

驱动方式可选择手柄、涡轮、电动、气动

包括我国在内，目前世界上应用最广的是“石灰（石灰石）—石膏”湿法脱硫技术。这一工艺系统中，涉及多种腐蚀介质，且含颗粒物料，对设备产生强烈的腐蚀和磨损。因此对阀门的材料和结构形式有特殊要求。上世纪80年代后期，我国在大规模引进国外脱硫技术时，进口蝶阀的阀体采用三元乙丙橡胶衬里，蝶板及阀杆等采用哈氏合金材料，因其价格昂贵，目前已有越来越多的用户采用双相不锈钢的蝶板，双相不锈钢综合了奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特点，把奥氏体不锈钢的优良韧性和焊接性，电动伸缩蝶阀批发，与铁素体不锈钢的高强度和耐氯化物应力腐蚀性能结合到一起，并在80年代后期作为可焊的结构材料得到迅速发展，已成为不锈钢中重要的一类，与其它类型不锈钢相比，具有以下特点：

1、含钼双向不锈钢在低应力下有良好的耐氯化物应力腐蚀性能，可取代在此介质条件下易发生应力腐蚀

破裂的奥氏体18-8型不锈钢；

2、含钼双向不锈钢具有良好的耐点蚀性能，当抗点蚀当量（PRE）相同时，双向不锈钢与奥氏体不锈钢的临界点蚀电位相近。含18%Cr的双向不锈钢的耐点蚀性能与AISI

316L相当。含25%Cr的，尤其是含氮的高铬双向不锈钢的耐点蚀和缝隙腐蚀性能超过了AISI 316L；

3、有良好的耐腐蚀疲劳和磨损性能；

4、可焊性能好，焊后不需热处理，电动伸缩蝶阀批发，焊接接头有良好的耐蚀性；

5、与哈氏合金相比，其价格低得多。钢号 铬(Cr) 镍(Ni) 钼(Mo) 氮(N) 碳(C) 254SMO 20 18

6.1 0.2 0.02 UNS N08367 20.5 20 6.2 0.22 926(1.4529) 20 25 6.0 0.2 0.02 这是一类低碳高钼含氮的奥氏体不锈钢。此类钢的突出特点是在氯化物环境中具有优异的耐腐蚀性能，包括耐点腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀和一般腐蚀的性能，同时在很多还原性酸介质中耐腐蚀也很好。另外，该类钢中由于氮含量高，因此具有比常用奥氏体不锈钢更高的强度。该钢种主要用于海水设备，纸浆和造纸工业中的漂白设备，烟气脱硫系统中的阀门构件，以及处理与输送含卤族化合物介质的容器和管线。这几种超级奥氏体不锈钢，总的来说，性能相近。随着含镍(Ni)量增加，性能略有提高，但价格也随之增加。

D343H三偏心多层次硬密封法兰蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。

产品特点：

由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，电动伸缩蝶阀批发，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：

1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。

2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。

3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

采用标准：

设计标准 :GB/T12238-1989；JB/T8527-1997

法兰连接尺寸：

GB/T9113.1-2000；GB/T9113.2-2000

GB/T9115.1-2000；GB/T9115.2-2000

结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992 ; JB/T9092-1999

对夹式硬密封蝶阀采用精密的三偏心多层次金属硬密封结构，对夹式连接，重量轻，安装距离短。这种对夹式硬密封蝶阀的三偏心密封结构，使阀座与蝶板几乎无磨损，寿命长，对夹式连接安装距离短。它广泛用于介质温度 400 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用

【对夹式硬密封蝶阀特点】

- 1、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，电动伸缩蝶阀，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等特点
- 2、采用蜗轮蜗杆驱动，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金或者硬质不锈钢，密封面耐磨损，使用寿命长
- 4、这种对夹式硬密封蝶阀的阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环突破了软密封蝶阀使用温度低的缺点，可用温度的介质管路
- 5、可以生产双向密封结构，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装

【对夹式硬密封蝶阀标准】

设计规范：GB/T 12238 API609

结构长度：GB/T 12221 API609 ASME B16.34

法兰连接：GB/T 9113 API609 ISO5752 ASME B16.10

试验与检验：GB/T 13927 API598

电动伸缩蝶阀批发-电动伸缩蝶阀-山东海电阀门供应(查看)由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）在球阀这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东海电阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。同时本公司（www.wfqhgh.com）还是从事蒸汽减压阀，减压阀，比例式减压阀的厂家，欢迎来电咨询。