

永康市无烟煤 无烟煤过滤 昊元净水无烟煤水洗

产品名称	永康市无烟煤 无烟煤过滤 昊元净水无烟煤水洗
公司名称	巩义市昊元水处理器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街镇工业园区
联系电话	13938585527

产品详情

无烟煤滤料效果解析

我们可以看到无烟煤滤料、石英砂滤层之比为1:2，且滤层总厚度为70cm时，过滤效果合宜、滤怪较薄、投资经济且易于管理维护。为了找出双层滤池滤层总厚度在70cm情况下，无烟煤滤料，永康市无烟煤，石英砂滤层各自适宜的厚度做了一系列的试验。试验结果表明，在初滤速30m/h时，滤管出水水质较早变混（浊度5°）、周期结束时间短(9.5~10.5h)，但极限水头到达早(2.0m)，过滤周期27.5h、出水浊度2°、未滤速15.4m/h，结速运行时水头损失为166.7cm，效果较好，通过试验所得数据并结合生产需要，认为滤管用煤过多(50cm)制备困难，且砂层只有20cm，滤过水有絮体穿透可能性，用于生产不相宜。90cm滤管过滤效果好，且煤、砂滤层比例合宜。

无烟煤滤料产品解析 无烟煤滤料是国家比较早出现的市场净水材料，无烟煤效果，和石英砂配合使用，效果比较好，目前水质不是很好用无烟煤滤料完全可以达到想要的效果，我公司先后生产的无烟煤滤料有含碳量60-85不等，质量可以说非常好，为什么国家的无烟煤滤料价格一涨再涨，就是因为无烟煤受到环保政策影响，价格也是水涨船高，无烟煤滤料是水厂用量比较大的净水材料，效果明显好于其他厂家没还那样来巩义市实地考察选购。

料使用效果被哪些因素影响呢？

(1)滤料、滤速及过滤层数无烟煤滤料是滤池的核心部分，它提供接触凝聚和吸附的表面积以及悬浮物质贮存的容积。无烟煤滤料颗粒的粒径及级配决定了所能去除水中悬浮物质的大小及去除率。在滤速相同时，细粒径无烟煤滤料的穿透深度比粗粒径小，因此，为保证滤过水的水质，无烟煤滤料粒径越粗，需要的无烟煤滤料层越厚。较粗的对滤水周期、滤水能力及含污能力有较大的优越性。当无烟煤滤料粒径相同时，滤速越大，穿透深度越大。当出水水质相同时，双层滤料的滤水周期是单层滤料的1.6-2.3倍，截污能力为1.8-2.2倍，无烟煤规格，三层滤料的性能更优。

(2)垫料层 垫料层主要起石英砂滤料的作用，但它同时也帮助排水系统，均匀分布反洗水。滤料的孔隙分布均匀，是反洗布水均匀的保障。

永康市无烟煤-无烟煤过滤-昊元净水无烟煤水洗(优质商家)由巩义市昊元水处理器材有限公司提供。永康市无烟煤-无烟煤过滤-昊元净水无烟煤水洗(优质商家)是巩义市昊元水处理器材有限公司 (www.zzdyq.co

m) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁经理。