

防腐地坪漆材料

产品名称	防腐地坪漆材料
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

现在地坪漆越来越受到广大消费者额欢迎，在很多领域都有了地坪漆的影子，不论是耐磨地坪漆、还是其他种类的地坪漆材料在社会这个大舞台上，都充分的展示自己的风采。但是随着地坪漆的发展与应用，也出现了很多问题，这些也困扰着地坪漆行业人员，影响地坪漆的展现效果。今天地坪漆工程中心就与大家聊一聊为什么环氧耐磨地坪漆会出现破损现象呢?希望通过我们的介绍能帮助大家改善状况。其出现破损的原因主要有以下几点：

- 1.耐磨地坪漆材料中的色料质量太差，地面将很快褪色;
- 2.耐磨地坪漆材料质量差，将导致地面起尘、翻砂、褪色、无强度等;未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面起尘、翻砂、褪色、无强度等;地面施工结束后，未能及时养护或养护未到位，将导致地面起尘、翻砂等;
- 3.细石混凝土标号太低，也将影响耐磨地坪漆的质量。耐磨地坪漆
- 4.耐磨地坪漆材料中的骨料质量太差，防腐地坪漆材料，地面将无强度、不耐磨、不耐用等;在施工耐磨地坪漆时，混凝土班组或施工耐磨地坪漆的技术人员，未按标准作业，将导致地面不平整等;综上所述，地坪漆工程中心认为，耐磨地坪漆出现破损的原因大体有以上四点，施工人员在施工时注意以上原因分析，争取每一步都达标，按标准实施、完成定能交份满意的答卷，让顾客满意。

环氧地坪漆及其施工工艺介绍

环氧地坪漆也称底层自流平，具有优良的流动性，可通过泵送，及简练的振荡找平施工，即可构成平坦的地上，是直接于地上计划粘结在一起的地上砂浆，(地坪)厚度一般为6~30mm.环氧地坪漆的功用、本钱均较自流平要低.是一种能够泵送的液状浆体，施工效率高.环氧地坪漆具有极高的平坦度，以较薄厚度替代传统的地上砂浆，干固后的物理特功用契合描绘需求的承载才华，并与底层优良的粘接力.

环氧地坪主要适用于那些地方

地坪按照用途种类划分是简单的，这种分类从"用途需求"出发，主要包括(b o ku ò):

1、适应车行道、停车场(Parking Lot)、物流仓库等所需要的高冲击、高耐磨的要求;2、如机械加工车间地面防油渗要求;3、化工生产耐化学品介质(起决定作用的物质)腐化侵蚀的要求;4、计算机控制 (control)室、面粉生产粉尘(形态：固体微粒)、纺织业纤维尘、燃料油、燃爆危险品储存库地面防止静电(是一种处于静止状态的电荷)积聚的要求;5、电子元器件生产、手术室、食品、、精密机械生产装配区域的洁净地面要求等。

防腐地坪漆材料由亿鼎净化科技(东莞)有限公司提供。防腐地坪漆材料是亿鼎净化科技(东莞)有限公司(www.yidingff.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢永强。