

河池机械密封 三雨泵阀 机械密封M37G 20

产品名称	河池机械密封 三雨泵阀 机械密封M37G 20
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

选材

(1) 摩擦副：由于石墨类材料磨损后产生的颗粒杂质进入设备内部易对工艺介质造成污染，因此，在食品、药品等行业中往往避免或减少使用；而硬质合金类材料不仅价格较高，而且质量较大，给加工与装配均带来不便。因此，设计选用SiC作为摩擦副材料，其硬度高、质量轻，且具有一定的自润滑性，能改善机械密封运行时的端面润滑情况。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

用声发射技术监测机械密封的运行状态时，声发射传感器一般安装在与静环直接接触的静环座上。由端

面产生的声发射信号经过静环和静环座传到传感器，这一距离少则两三厘米多则十几厘米，机械密封M37G-38，尤其是大轴颈机械密封装置，声发射信号在传递过程中还经常会受到其他机械部件所产生的信号的干扰，因此对采集到的声发射信号进行分离提取成为一个必不可少的环节。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封结构原理

PM SUER ETX270 型研磨机机械密封结构示意图如图1所示，机械密封M37G-20，该轴采用双端面机械密封，右端为大气端密封，左端为介质端密封。其中轴套1

与研磨轴间隙配合并同时运转，河池机械密封，靠骨架油封3密封旋转轴套1和密封腔2。密封圈5

被大气端静环6压紧，密封大气端静环6与密封腔2。防转销4防止大气端静环6

与密封腔2发生相对转动。顶丝10把大气端弹簧座26固定在轴套1上，其左端面孔中有12

个大气端弹簧28推压大气端环9，使大气端动环7右端面 and 大气端静环6

左端面接触，靠其两端面接触摩擦，转动密封。两端面磨损后靠弹簧弹力可自动补偿。

河池机械密封-三雨泵阀-机械密封M37G-20由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司（www.tjsybf.com）为客户提供“机械密封,机封,轴封,机械密封件,密封件,水泵配件”等业务，公司拥有“三雨”等品牌。专注于密封件等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘立雨。