

鹤壁煤气加压泵 诚泽机械厂家直销 煤气加压泵型号

产品名称	鹤壁煤气加压泵 诚泽机械厂家直销 煤气加压泵型号
公司名称	济南诚泽机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东章丘市相公镇工业园
联系电话	13066035325 13066035325

产品详情

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。公司不仅有使您满意的销售，而且有令您放心的售后服务，彻底追求产品质量和建立相应的售后服务体系是我们一贯的方针，我们将总结经验、不断进取，煤气加压泵哪家好，研制出更新、更好的产品来满足用户的需求，用我们全位的服务，为您企业的发展作最有力的后盾。

管道增压泵的一般操作流程

对于全自动的管道增压泵，除了在调试运行时需要注意操作外，平时使用一般是无需人为操作的。下面重点介绍非全自动的管道增压泵操作流程，一般是分为启动、运转、停止三个步骤。

启动操作流程

在泵与电机连接时一定要将泵轴(泵转子)向上提起1-2mm，然后再拧紧联轴器上的螺栓;

泵在启动前必须用手转动泵转子，煤气加压泵型号，感觉灵活;

泵在启动前必须使泵内充满水和排除空气(泵出水段的螺塞有水喷出为止)，然后关闭出口闸阀;

接通电源，泵启动。打开压力表，逐渐打开出口闸阀直到压力表指到所需压力为止。

运转

注意电机轴承温度，鹤壁煤气加压泵，高温不得高于70。运转时轴承不应有噪音。

注意经常检查泵联轴器下部的压盖是否有水漏出，正常情况下应不泄露或只有微量的液体存在于压盖内

。如有较大的泄漏，就应调整或更换压盖内的机械密封。

水泵工作10000小时后，应进行检修。叶轮与密封环的半径间隙因磨损超过0.5mm，就应及时更换密封环。

停机

慢慢关闭出水闸阀和压力表，然后关闭增压泵电源。如果所处环境温度较低时，则应放出泵内的水，以免冻裂。长期停止使用水泵时，应将泵拆开，擦干零件上的水，并在滑动面上涂以防锈油，妥善保存。

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。公司不仅有使您满意的销售，而且有令您放心的售后服务，彻底追求产品质量和建立相应的售后服务体系是我们一贯的方针，我们将总结经验、不断进取，研制出更新、更好的产品来满足用户的需求，用我们全位的服务，为您企业的发展作最有力的后盾。

水管上可以直接装增压泵吗？

针对个人用户。一个人的力量能改变的东西太少了，如果仅仅是不能正常淋浴，那么建议直接装个微型的自动增压泵在热水器前端即可，煤气加压泵哪家便宜，一定要选购品质良好的，电器产品安全事故多。如果是水压低到不能正常生活的，有集体供水设施的首先应该给相关负责人反映，请求调整增压泵参数。若没有集体二次供水设施的，直接向市政有关人员反映，若两者都置之不理，则只能将增压泵直接安装在管道上，但要装水泵必须注意以下情况，否则增压效果有限或引起其他小事故：

- a.保证安装增压泵的位置有水流出，这是前提，否则即使能勉强增压，效果不理想
- b.保证安装增压泵的水管位置有足够的水流出，如果这个地方水太少，也会影响增压效果
- c.水管连接泵的地方好用软管连接，谨防引起震动
- d.必须安装漏电开关，利己利民。

某些未分析到的场景请咨询我们，我们为您免费提供方位的技术支持。

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。

管道增压泵是串联增压吗？

管道增压泵都是串联安装到被增压介质的管道上，如果管道的介质本身有压力，是可以叠加压力串联增压的，如果用途是自来水增压，水务部门是禁止直接在市政管道上串联安装增压泵直接增压，因为这样泵工作的时候会产生负压影响正常的供水秩序。如果一定要安装到市政管道的，可以在自来水增压泵的前端安装无负压稳流罐消除潜在的真空。安装在水池出来的管道上则没有要求，不会对其他人用水产生影响。

鹤壁煤气加压泵-诚泽机械厂家直销-

煤气加压泵型号由济南诚泽机械有限公司提供。济南诚泽机械有限公司（www.srlcgfj.com）是山东 济南，风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诚泽机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诚泽机械更加美好的未来。