

安徽透水混凝土 透水混凝土设备 祥迪

产品名称	安徽透水混凝土 透水混凝土设备 祥迪
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

- 1、手摸。****膜**摸上去有厚实平滑感，劣质膜则很软很薄，缺乏足够的韧性，而且易起皱。
- 2、鼻闻。劣质膜通常采用压敏胶，这种胶含有大量分子，透水混凝土设备，在阳光照射下会挥发产生刺鼻异味。****膜**则有淡淡的清香味。
- 3、眼看。****防爆膜**的清晰度很高，而且无论颜色深浅，透的视性能均良好，而劣质膜颜色不均匀。
- 4、质量****卡**。只有有生产厂家质保卡的膜才是可信赖的，厂家的质保卡通常包含质保项目、年限、赔付方式，以及真实可寻的制造商名称、地址和电话。

建筑膜性能指标

可见光透过率：可见光（380nm-780nm）穿过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

可见光反射率：可见光（380nm-780nm）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。

紫外线阻隔率：紫外线（280nm-380nm）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。 [2]

太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

太阳能反射率：太阳能被玻璃/贴膜复合层反射的百分比。

太阳能吸收率：太阳能被玻璃/贴膜复合层吸收的百分比，吸收的太阳能是能够向玻璃/贴膜复合层两边同时辐射的，安徽透水混凝土，空气流动速度高的一边将辐射更多的能量。总太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的部分与被吸收的向内部辐射的太阳能的总和。隔热率的计量单位是每小时每平方英尺通过的热量（BTU/Hr./Ft.2，其中1BTU=262卡）。透明玻璃的隔热率一般为20 BTU/Hr./Ft.2。

建筑玻璃贴膜在外国已经是相当的普及，透水混凝土的价格，据有关数据表明，国内贴车膜和建筑膜的比例大概在2:8，但是在国内却恰恰相反，透水混凝土是什么，比例是8:2，在中国，建筑使用率还是很低，作为一种新型的节能的建材，玻璃贴膜有着七大优势，分别是：

- 1、轻松营造私密空间;
- 2、耐高温防火;
- 3、防紫外线;
- 4、防刺目眩光;
- 5、安全防爆;
- 6、增强视觉效果;
- 7、隔热、保温;

这七大优势在人们的日常生活中，玻璃贴膜起到了非常重要的作用，也正是这些的优势，所以得到的越来越多的人们的喜欢和好评，广泛的应用到了人们的生活中去;

安徽透水混凝土-透水混凝土设备-祥迪(推荐商家)由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。杭州祥迪建筑安装工程有限公司(www.hzxiangdi.cn/)是浙江杭州,耐火、防火材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在祥迪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创祥迪更加美好的未来。