

稀释剂供应 稀释剂 星光水性工业漆多少钱

产品名称	稀释剂供应 稀释剂 星光水性工业漆多少钱
公司名称	南昌星光化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋04号（注册地址）
联系电话	15079122733 15970408019

产品详情

稀释剂生产厂家告诉您如何判断稀释剂的使用效

首先说到稀释剂我们就会想到稀释剂多用到油漆的使用中，油漆是一种含有树脂类的化学试剂，当打开一桶油漆使用的时候本身情况下是不能使用的，需要使用稀释剂进行稀释，令油漆的涂刷效率变快，喷涂效果得到提升；稀释剂的原理就像高浓度的盐水之中继续加水，使每毫升水的含盐量降低。由于稀释剂不会与油漆产生化学反应，不会影响涂层的质量，并且有些稀释剂的挥发性较好，可以加快油漆的变干速度。我们在对于不同的油漆产品而言，在稀释剂选择方面当然也会有所不一样，但是不管是哪种稀释剂，它的特性以及优点都离开它本身所具有的粘度、溶解力、挥发速率、安全性、电阻率等等，稀释剂的溶解力是强的，能够对树脂进行溶解并且减少粘度，而电阻率则是考量一个油漆产品的主要参数之一，而稀释剂虽然较为安全，但是油漆或多或少都会带来危害。

油漆的施工参考

1、基面处理：基面处理是基础并且关键的一个步骤，尤其是对于使用在钢材基面，需要采取喷砂或者是抛丸的方式将锈蚀以及氧化皮处理达到适宜级别，或者也可采取机械处理的方式达到St3级别，将残渣清除干净，油污的部位使用专用试剂处理掉，干净干燥后即可上漆使用；

2、油漆混合：高耐侯氟碳油漆作为双组份油漆的一种，在使用前需要根据施工面积确定使用量，使用多少配制多少，严格按照说明比例将其两个组分取出，先将成分一进行充分搅拌，均匀，再将成分二加入到其中，继续搅拌，颜色一致后，在常温下熟化10-20min后，在活化期内使用完；

3、施工上漆：施工的主要方式是喷涂，刷涂以及滚涂，需要根据要求，防腐条件等因素选择合适的上漆方式，产生的涂层要均匀且平整

{环氧磷酸锌油漆}在钢结构使用

一．基材

环氧磷酸锌油漆在进行涂刷的时候，先要将基材上影响涂层杂质去除，根据涂刷的方式，稀释剂，选择适合方式去除，使用化学方式去除基材上油污，使用喷砂方式或者抛丸方式去除基材上的锈蚀等杂质，之后用软布清理剩余残渣，保持基材还原本色，无水，无油污，无锈蚀方能涂刷。

二、调配

环氧磷酸锌油漆是分开两组分包装，使用的时候，按照涂刷比例的要求对涂料进行调配，注意所用工具，器皿均要求无水无油方能使用，稀释剂家具，搅拌之后，稀释剂供应，静等15min熟化方能使用，要是涂料粘稠度过于黏稠，使用配套的稀释剂，稀释剂生产厂家，对涂料粘稠度调节，注意稀释剂的用量根据涂刷环境决定。

三、涂刷

可选择喷涂，刷涂，滚涂等涂刷方式进行涂刷，根据涂刷环境，涂刷要求等条件下选择适合涂刷方式，涂刷前提前将涂刷工具清理干净，避免有杂质影响出漆，可以使用化学稀释剂对涂刷工具清理。适合涂刷环境，温度在3到50 之间，环境湿度在75%以下，避免涂层受到温度，湿度的影响，导致漆膜的效果下降，尽量维持涂刷涂刷环境和干燥环境一致，以免影响到涂刷效果。

稀释剂供应-稀释剂-星光水性工业漆多少钱(查看)由南昌星光化工有限公司提供。“水性工业漆,家具漆,工业防腐漆,镜背漆,醇酸漆,墙面漆”就选南昌星光化工有限公司(www.jxxingguang.com)，公司位于：南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋，多年来，星光化工坚持为客户提供好的服务，联系人：夏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星光化工期待成为您的长期合作伙伴！