

鞍山细石混凝土泵厂家新价格 昌益机械

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 鞍山细石混凝土泵厂家新价格 昌益机械 |
| 公司名称 | 任县昌益机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省任县西黄工业区 |
| 联系电话 | 13784900557 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

河北任县昌益机械小型二次构造柱泵发货图片

卧式二次结构浇筑泵采用双泵双回路液压系统，冲击小、可靠性高，具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料，采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好，耐磨金眼镜板和切割环，使用寿命长，长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命，优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高，自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效的润滑，产品人性化的设计，使操作更方便，维护更简捷。本机广泛适用于地暖、隔热轻质发泡水泥，砂浆，石子混凝土的输送，耐火、保温材料的输送，各类工程建设的混凝土垢输送。 传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土，为解决此问题，我公司工程技术人员集多年研发混凝土泵的经验，针对地暖施工设备的特点，设计制造了小型S管阀式混凝土泵--Bs系列细石混凝土泵，成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的难题。该设备采用多项混凝土泵的技术，并已获得国家专利，是国内首创的细石混凝土输送设备。

卧式二次结构浇筑泵的适用范围：

广泛用于一些特殊的施工环境如：铁路公路隧道，引水洞，涵洞，矿洞，桥洞等洞体内的施工，还包括水利工程，水电工程，边坡支护，地下施工作业，基础的灌装工程，大型群楼建筑的构造柱浇注等

等。

二次构造柱泵参数型号cy-11骨料尺寸0.5-2cm电机功率7.5*11KW理论输送量6-8m³/h工作形式S管阀式压力：工作压力15Mpa：5Mpa上料高度0.5m输送管直径75mm垂直输送距离10*15*20水平输送距离30*40*50外形尺寸1200*600*1500 整机重量：520公斤

二次构造柱泵广泛应用于建筑工程二次浇筑施工(如构造柱、隐形柱等的灌注)、公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚固灌浆、固结灌浆及回填灌注浆工程;还可以用于边坡，软岩加固时锚桩的注浆工程;并广泛用于一些特殊的施工环境如：铁路公路隧道，引水洞，涵洞，矿洞，桥洞等洞体内的施工，还包括水利工程，水电工程，边坡支护，地下施工作业，基础的灌装工程，大型群楼建筑的构造柱浇注等等。二次构造柱泵是用于浇筑楼层结构柱用设备，该机完全可以代替人工浇筑，可以自动行走，大小房间均可出入自由，此泵机体积小，施工方便，操作简单，可楼面直接浇注，大大降低了劳动强度。配置高，细石混凝土泵厂家，质量轻，移动方便，易保养，后期维护费用低，是一台非常实用的建筑机械。

二次结构细石混凝土输送泵基本性能砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。各部位操纵开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。

鞍山细石混凝土泵厂家最新价格-昌益机械由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂(www.changyijixie.com)位于河北省任县西黄工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昌益机械在装修机械中享有良好的声誉。昌益机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昌益机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。