# 聚氨酯振动筛板定做 天津聚氨酯振动筛板 中鑫机械物美价廉

产品名称	聚氨酯振动筛板定做 天津聚氨酯振动筛板 中鑫机械物美价廉
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:新乡市中鑫机械设备有限公司

#### 1.规格:

- (1)。 表中标准类型为普通产品,筛选效率和使用寿命中等;效率类型略高,寿命略低; 生活型效率稍低,使用寿命更长。
- (2)。 表格中的网眼尺寸一般是指方孔,聚氨酯筛板,如果需要不同的方孔或其他形状的孔,可以 联系我公司进行生产。

### 2.产品特点:

- (1)。 筛网的纵向和横向条带均由高耐磨聚氨酯材料制成,并且钢丝包含钢丝。 使用寿命是传统金属网的3到10倍。
- (2)。 独特的结构,合适的弹性和塑性力不仅可以减少卡纸,还可以减少由于屏幕二次谐波的高频振动引起的粘连。 本实用新型开口率高,筛选效率高。
- (3)。 屏幕的两侧都有弹性的张紧钩。 整机重量轻,柔韧性好,运输和存放容易,安装和拆卸方便。

(4)。 屏幕可以有效吸收冲击力,减少噪音并改善工作环境。

#### 3.产品用途:

冶金(铁矿石,石灰石,天津聚氨酯振动筛板,萤石,冷却的高炉矿渣,焦炭等原材料),有色,黄色,煤炭,化工,建材和水电工程,磨料废物处理,采石场等行业,洗涤和筛分, 分级等行业。

各种幅面尺寸和网目尺寸的新型结构模式筛板特别适用于具有高冲击力,高硬度和高耐磨性的应用。 耐磨筛板,用于铁矿石的细碎和筛分,原煤,金,建筑材料的分类以及水电工程砾石的筛分。

优化的聚氨酯筛网的冷却方式,在加热炉中取出来,并且在放入冷却剂前,需放置在空气中进行适当预冷,随后再放入冷却剂中进行淬火,这是为了减小零件的淬火变形以及开裂倾向的有效方法。模具放入冷却剂后,需适当旋转,温度的控制且旋转的方向要有所改变,以利于工件部位拥有均匀的冷却速率,聚氨酯振动筛板供应商,减小变形及防止开裂倾向出现。

要确定对聚氨酯筛网的加热的温度,也就是淬火处理,加热温度过高,奥氏体晶粒会粗大,且会形成氧化、脱碳的现象,零件的变形、开裂倾向就会增大。在规定的温度范围内,淬火的加热温度偏低,会造成零件内孔的收缩,所以,应当选用加热温度的上限植来进行加热。对于合金钢材料,如加热温度偏高,会引起内孔的膨胀,孔径尺寸会变大,因此应选用加热温度的下限值来进行。

聚氨酯筛网因为优良的特性而在很多行业都有所使用,但是我们在使用时有时就会看到其质量有差异, 我们并不是很了解这个产品是不是合格的符合行业标准的。所以,聚氨酯振动筛板厂家,在这里我们只 要掌握住这三个技术指标,就比较容易鉴定。

- 1.要满足其物理机械性能指标。通常我们使用该产品正是看中它高超的物理机械性能,比如高强度吸收 冲击力、高耐磨,具有很高的拉伸强度等等,只有把握住这些东西,才能确保产品的品质。
- 2.胶料与金属骨架有良好的粘结性。高强度复合聚氨酯筛网,属筛分设备技术领域,相对于普通金属筛网,它的强度更高、使用寿命更长。它是由钢丝绳芯和聚氨酯表层构成,因此胶料与金属骨架的粘结性显得尤为重要。
- 3.产品表面气泡符合有关标准限值,无杂质和机械损伤,聚氨酯振动筛板定做,这一项不做详细阐述,表面光洁,色泽鲜亮,没有杂质和损伤的为上品,反之则是劣质产品。

聚氨酯振动筛板定做-天津聚氨酯振动筛板-中鑫机械物美价廉由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。"甲带给料机,装车闸门,滚轴筛,高幅筛"就选新乡市中鑫机械设备有限公司(www.xxzhongxin.cn),公司位于:河南省新乡市开发区工业园2园,多年来,中鑫机械坚持为客户提供好的服务,联系人:杨经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中鑫机械期待成为您的长期合作伙伴!