

莆田二手混凝土输送泵 宾龙机械输送泵定制

产品名称	莆田二手混凝土输送泵 宾龙机械输送泵定制
公司名称	任县宾龙机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄工业区
联系电话	13373399606

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县宾龙机械厂

混凝土输送泵堵管位置的判断及排除方法

任县宾龙机械厂为您介绍

混凝土泵堵塞位置的判断和故障排除1.进料口堵塞：泵送动作和液压系统正常，没有异常声音和振动，料斗中大的聚集或结块，进料口堵塞或拱形并被阻止。补救措施：将泵反转以破坏结块，二手混凝土输送泵设备，将混凝土返回料斗并再次搅拌，然后向前泵送。如果它不起作用，则需要手动清理并排除。宾龙机械主营混凝土输送泵、二次构造柱泵、雾炮机等。

宾龙机械为您介绍混凝土输送泵

任县宾龙机械厂为您介绍

一台混凝土输送泵的电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件，莆田二手混凝土输送泵，在电机功率一定的情况下，压力的升高必将使输送量降低;相反，降低出口压力，将会使输送量增加。操作者及有关设备管理人员应仔细阅读使用说明书，掌握其结构原理、使用和维护以及泵送混凝土的有关知识;使

用及操作混凝土泵时，应严格按照使用说明书执行。因操作者能完全掌握机械性能需要有个过程，因此使用说明书应随机备用。

任县宾龙机械厂为您介绍

当水平输送距离超过200m，垂直输送距离超过40m，输送管垂直向下或斜管前面布置水平管，混凝土拌和物单位水泥用量低于300kg/m³时，必须合理选择配管方法和泵送工艺，二手混凝土输送泵厂家，宜用直径大的混凝土输送管和长的锥形管，少用弯管和软管。当输送高度超过混凝土泵的最大输送距离时，可用接力泵(后继泵)进行泵送。

此外，还应根据工程结构特点、施工工艺、布料要求和配管情况等，选择布料设备。应根据结构平面尺寸、配管情况和布料杆长度，二手混凝土输送泵价格，布置布料设备，且其应能覆盖整个结构平面，并能均匀、迅速地进行布料。布料设备应安设牢固和稳定。

莆田二手混凝土输送泵-宾龙机械输送泵定制由任县宾龙机械厂提供。任县宾龙机械厂(xtbinlong.1688.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领任县宾龙机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！