

节能平板净化灯设计 节能平板净化灯 国力照明高清节能

产品名称	节能平板净化灯设计 节能平板净化灯 国力照明高清节能
公司名称	东莞国力工业照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区金洋路1号
联系电话	13926876914

产品详情

如何选择节能平板净化灯灯带

- 1、优质的节能平板净化灯灯带是采用锡膏和回流焊工艺生产制造的，所以灯带上的焊点是光滑的，而且数量不会很多。正规工艺生产的灯带焊点的形状一般是圆弧状，焊锡量非常均匀。
- 2、灯带表面清洁度也是一个重要的选购方法。节能平板净化灯灯带正规生产工艺是SMT，用SMT生产出的灯条产品表面的清洁度极高，不会有任何污渍和杂质。而如果不是SMT生产的产品，难免会有明显的清洗痕迹和残留污渍。
- 3、节能平板净化灯灯带FPC有压延铜和敷铜这两种，压延铜和FPC是连在一起的，随意弯曲都不会让焊盘脱落。而敷铜板上的铜箔是凸出来的，肉眼可看到连接点，如果弯曲过度就会让焊盘脱落。选购时要选压延铜工艺制作的灯带。

节能平板净化灯导光板成形后的测试

节能平板净化灯导光板经裁切和抛光成形后，就需要对其进行测试：

- 1、将光源放在导光板两侧，用镀银反光膜（或反光纸）包住光源并用双面胶粘住。
- 2、：用镀银胶带封住导光板其它边口。
- 3、将导光板平放在平铺的反光纸上；接上电源，预热10分钟左右（时间长效果更佳）。

4、用肉眼或照度计均可看出节能平板净化灯导光板的导光亮度及均匀度。

节能平板净化灯的防爆性能

下面从节能平板净化灯的结构，安装方式，以及组成部件等方面来分析其防爆性能：

- 1、节能平板净化灯的防火结构：灯具的表面或内部材质均在一定的程度上耐高温，当产品遇到火源燃烧时，其内部材质也不会发生爆裂。
- 2、灯具安装方式：净化灯具除了在组成部件上采用不易碎的材料外,其安装方式上面采用螺杆式吸顶式安装，表面一体化结构，能经过较大力度的碰撞，不易掉落。
- 3、节能平板净化灯的组成：灯具由导光板，扩散板，反光板，外框组成，其材质为铝合金材质和亚克力板。除了整灯从高处落下或是人为故意的敲击外，普通的碰撞是无法将灯具灯弄碎。