

汉中塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 兴阳体育

产品名称	汉中塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 兴阳体育
公司名称	陕西兴阳体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太华路西部建材城
联系电话	15156779588

产品详情

透气型塑胶跑道是由国外引进的先进技术，经过专业化，现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。据不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为63%。

特点

不会鼓泡

其底层是采用单液型PU与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快的散发出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象，并符合专业要求，弹性好。

按标准结合工程实际规划伸缩缝设置，详细可参阅《公路水泥混凝土路面施工技术标准JTG F30-2003》对填缝资料、伸缩缝施工、切缝和灌缝的要求。当混凝土强度到达规划强度25%-30%时切开伸缩缝。

依据塑胶跑道面层和混凝土根底的特色，结合20年的施工实践，塑胶跑道施工，向同行们引荐如下规划：夏天，3m-5m距离设置缩缝，每隔20m设置伸缝；冬季，西安塑胶跑道施工，4m-6m设置缩缝，汉中塑胶跑道施工，25m设置伸缝进行伸缩缝处理。伸缝处也有埋设20mm厚、宽度贯穿混凝土板的防腐松木板，防开裂作用也很好；依据规划和施工标准编制施工计划，榆林塑胶跑道施工，留意原资料及塑胶面层资料质量，合理安排施工。把好工序质量关，如：伸缩缝填缝处理时，伸缩缝应坚持枯燥，并应将伸缩缝内和混凝土外表的尘埃、碎石子或杂物铲除洁净，以加强与塑胶跑道面层的粘接。

1.穿专业用跑鞋、普通运动鞋、平底鞋进入田径场。不要穿钉鞋、高跟鞋、再生胶底鞋等菱角分明的硬性鞋底进入场地。2.严禁在田径场抽烟、将其它火种留在塑胶地面上，并隔离热源以免导致对塑胶地面的人为伤害。3.避免剧烈的机械冲击与摩擦，严禁用刀、钉、玻璃、沙石等尖锐器械刻画、磨擦割刺地面。4.严禁携带和腐蚀性物品入内，避免接触、化学药品及机械油污污染。

汉中塑胶跑道施工-塑胶跑道施工-兴阳体育(查看)由陕西兴阳体育设施有限公司提供。陕西兴阳体育设施有限公司(www.ssxx8888.com)为客户提供“塑胶跑道施工,塑胶球场施工,环氧地坪漆施工,人造草坪供应”等业务,公司拥有“兴阳体育”等品牌。专注于建筑用涂料等行业,在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:郝经理。