

中诺ZNTS手提型塔式轴承内孔加热器

产品名称	中诺ZNTS手提型塔式轴承内孔加热器
公司名称	靖江申诺仪器设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:安铂 型号:ZNTS
公司地址	靖江市人民南路168号
联系电话	18136273886

产品详情

，机壳采用机壳采用ABS注塑，紧凑、坚固、绝缘、轻便，使磁场辐射降到低，风冷散热，避免了水冷模式安装及日常维护不方便的特点，效率高，小工件壳在5-15s内加热到200度，可配合机械手的节拍，适合流水线生产作业，中诺ZNTS手提型塔式还能改制成适用于机器人装配，加热，连接部件。中诺ZNTW塔式加热器技术参数：

功率	2.0KW	温度控制	0 - 180
电压/频率	220V	时间控制	0 - 99'59"
电流	2.3-4.5A	连续安装	有
适应工件内径	20-120mm	温度保持	有
*大工件外径	根据现场状况	自动退磁	有
*大轴承宽度	120mm	功率自调	有
*大轴承重量(Kg)	15	控制面板(显示)	数显
其他零件(Kg)	10	强制风冷	有
主机重量	5Kg		
频率	50Hz	过热保护	有

产品性能特点：

- 1.机壳采用ABS注塑，紧凑、坚固、绝缘、轻便。
- 2.风冷散热，避免了水冷模式安装及日常维护不方便的缺点。
- 3.效率高，小工件可在5-15s内加热到100度，可配合机械手的节拍，适合流水线生产作业。

我们的加热器还能改制成适用于机器人装配，加热，连接部件，例如：齿轮，凸轮轴装配等。

- 4.工作在超音频段，无噪音污染。

5.可在99分59秒内使用定时加热模式。

6.加热工件自动退磁。

7.*新微处理技术，*低耗能。操作简便，操作全程可控。