

MMA (IH830) 韩国LG代理商

产品名称	MMA (IH830) 韩国LG代理商
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:韩国LG 型号:IH830 产地:韩国LG
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

PMMA (IH830) 韩国LG代理商 PMMA (IH830) 物性表,PMMA (

IH830) 随货提供SGS报告,Rohs,UL认证,MSDS,FDA认证 ,用途级别,性能指标以及技术加工指导!

韩国LG PMMA HI334

主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。

韩国LG PMMA HI835S

主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。

韩国LG PMMA HI855H

主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。

韩国LG PMMA HI855M

主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。

韩国LG PMMA HI855S

主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。

韩国LG PMMA IF850 特性备注：流动性。

韩国LG PMMA IH830 特性备注：热性、机械强度及表面硬度最强。

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件 PMMA

为90℃、2~4小时。熔化温度：240~270℃。模具温度：35~70℃。注射速度：中等 化学和物理特性PMM

A具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射，特别

适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长，可导致应力开裂现象。PMMA

具有较好的抗冲击特性。由于PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等缺点，PMMA的改性相继出现。如甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、丁二烯的共聚，PMMA与PC的共混等。超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏，该产品分为有硬化涂层，没有硬化涂层两种。其特点是透光率极好，没有杂质，静电保护膜，表面硬化厚后硬度可达5-6H以上。

目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料，国内称为生板。