

# 海鹏防火帆布加工 消防防火帆布 汕尾防火帆布

产品名称	海鹏防火帆布加工 消防防火帆布 汕尾防火帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

经丝张力的调节：1.经丝张力调节主要是经纱架、扁丝经过的各导丝孔、送经辊和跳杆。

经纱架是经丝张力不均衡的发源地，不能不重视这一点。特别是经纱架每个纱锭的托盘轴的转动阻力矩，是直接影响经丝张力的发源地。另外要注意有无扁丝缠绕在轴上而使转动阻力矩增加，有无包边丝而使转动阻力矩不均衡。

扁丝经过各导丝孔的阻力应均等，白色防火帆布，这就要求穿线时设计得每跟扁丝经过所有导丝孔的角度、长度等总合尽量平衡均等。

跳杆调节是重要的，首先要每个跳杆灵活转动，不能被粉尘和油腻粘住，防火帆布价格，几根或十几根一起转动，必要时建议用隔离环把每个跳杆隔离开，以便增加活动能力。

跳杆的拉簧一定要管用，拉力适当，建议重新清洗、检查、安装跳杆和跳杆拉簧。

正确判断每根经丝的张力松紧，然后随时调节跳杆拉簧的拉力，以求得每根扁丝适宜的拉力。

## 防水帆布特点及使用注意点

1.具有防水、防霉功能，消防防火帆布，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

2.防水帆布在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，汕尾防火帆布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布

### PVC三防帆布 产品的特点及性能指标

- 1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM纬向强度 1600N/5CM
- 2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
- 3.能耐低温，耐寒温度为-20
- 4.能防霉，防霉实验为一级。
- 5.主要颜色有：绿色黄色红色米白色宝蓝色

深圳海鹏帆布主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防火毯、灭火毯、防水帆布、防火帆布、硅胶防火布、硅胶布、篷布、耐高温布、防火苫布、有机硅布、防火布、涂塑布、铝箔防火布、高硅氧防火布、玻纤防火布、耐高温防火布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、铝合金伸缩篷及配件等

海鹏防火帆布加工(图)-消防防火帆布-汕尾防火帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司(www.szhpd.com)位于深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海鹏帆布在棉类系列面料中享有良好的声誉。海鹏帆布取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海鹏帆布全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.haipengfanbu.com)还是从事防火布厂家，防水防火帆布，硅胶防火布的厂家，欢迎来电咨询。