

回弹仪 河南鑫奕佳 洛阳回弹仪

产品名称	回弹仪 河南鑫奕佳 洛阳回弹仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

混凝土抗渗仪

主要技术参数

主要技术参数

最大工作压力：4mpa

工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压）

一次可作试件数：6个

试模几何尺寸（亦称主模）

模腔上口直径： 174.8mm

模腔下口直径： 185mm

电动机：

功率：120W

电源：380V-50HZ

外形尺寸：950 × 800 × 950mm

质量： 220kg

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器等。

双筒砂当量测定仪

产品简介:

双筒砂当量测定仪交通部JTJ058-2000中（T0334-1994）细集料砂当量试验规程标准，适用于沥青混合料及水泥混凝土，用天然砂、人工砂、石屑，回弹仪，其集料最大粒径不超过4.75mm，测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量，荣阳回弹仪，以评定集料的洁净程度。

注意事项：

- 1、试验完毕后，须将活塞清洗干净。
- 2、避免圆形试筒磕碰。
- 3、定期向振荡器滑动杆上注润滑油。

为了不影响沉淀的过程，洛阳回弹仪，双筒砂当量测定仪试验必须在无扰动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口，防止堵塞。试验过程中，冲洗液的温度应保持 20 ± 2 范围内。由于塑料在太阳下容易变成不透明，应尽量避免将塑料器皿直接暴露在太阳下。盛试验溶液的塑料器皿用毕要清洗干净。

（1）用冲洗管将冲洗液吸入试筒直到100mm刻度（约80毫升）。

（2）把相当于 $120 \pm 1g$ 干料重的湿样用漏斗倒入竖立试筒中。

混凝土钻孔取芯机

混凝土钻孔取芯机主要用于建筑工程、公路、机场、码头、大坝等混凝土工程沥青路面钻机取芯新型系列产品。它操作简便、轻巧灵活、移动方便，钻孔取芯尺寸准确，钻孔后表面光洁。

主要特点

- 1、本机可大大减轻工作强度，一到两个人就能操作。
- 2、可以提高取芯效率4倍以上。
- 3、本机自带水箱，可使机身稳定性更好，新郑回弹仪，可使取芯尺寸标准，表面更光洁。
- 4、机身稳定，加长了钻孔取芯时钻头的使用寿命。

5、水箱下面设计了一个工具箱，减少了工作中另带工具的麻烦。

技术参数

型号：HZ-20型

动力型号：MZ175雅马哈、MZ250雅马哈日本原装、GX270本田、MZ300雅马哈、MZ360雅马哈、GX390本田受手启动、GX390本田电启动，燃料97#汽油

最大钻孔直径：200MM

最大钻孔深度：700MM

主轴转速：3600/min

机器重量：400KG

外形尺寸：2200*1400*1600MM

回弹仪-河南鑫奕佳-洛阳回弹仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（www.hnxinyijia.com）为客户提供“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”等业务，公司拥有“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”等品牌。专注于实验仪器装置等行业，在河南 郑州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。