

树脂地坪漆 鸿锐方达 地坪漆

产品名称	树脂地坪漆 鸿锐方达 地坪漆
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

产品详情

环氧地坪为什么会出现开裂的情况

我们在地下车库或者医院等场所，都会看见地面铺设的环氧地坪。河南环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点，因为这些优点所以广受消费者的欢迎。但是，我们也知道任何物品都有使用寿命，在使用的过程中如果使用方法不正确的话也会造成物品的损伤。环氧地坪也会出现开裂的情况，是什么原因造成了开裂呢

环氧地坪漆涂的越厚越好吗

环氧地坪漆是一种装饰地面的材料，而且可以让地面长期如新，美观又长久，但是有的客户可能对环氧地坪漆不太了解，有客户会疑问，环氧地坪漆是涂的越厚越好吗

- 1、环氧地坪漆膜厚度过大是涂料是特别明显的浪费。如果漆膜的厚度超过允许的厚度，则不会改善外观效果。
- 2、环氧地坪漆膜厚度过大，会对环氧地坪的质量产生不好的影响，影响环氧地坪的性能。
- 3、如果环氧地坪漆过厚，则会对环氧地坪漆的干燥不利。溶剂会残留在漆膜中。虽然表面层已经干燥，下层柔软，容易导致涂层与基材之间的粘合性差。环氧地坪漆固化后，会产生内缩，引起油漆开裂、剥落，特别是在内角处容易出现缩。由于漆膜太厚，环氧地坪漆，也会出现小孔。由此可见，环氧地坪漆膜并不是越厚越好，树脂地坪漆，只需要根据施工工序要求设计环氧地坪涂料的厚度。另外，施工时不要一道涂层施工太厚，可以采取多次刷涂法

“环氧自流地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。河南地下车库施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨

机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镘刀、平底刮板。材料和设备准备好了之后，就是需要专业的施工技术人员进行专业的施工，地坪漆厂家，要想保证施工的效果，地坪漆，不仅需要好的施工材料，也需要专业的施工技术人员，二者缺一不可的。但是，河南地下车库施工所使用的环氧地坪的特性是什么您又知道多少呢？树脂地坪漆-鸿锐方达-地坪漆由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司（www.nyhrfd.com）是从事“道路交通设施、标线、标志、标牌、防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李红岩。同时本公司（www.soyuwang.cn）还是从事鸿锐方达交通设施，南阳交通设施厂家，河南交通设施划线的厂家，欢迎来电咨询。