玻纤增强级德国巴斯夫尼龙66总代理

产品名称	玻纤增强级德国巴斯夫尼龙66总代理
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG/ 公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:尼龙PA66系列 规格:25KG/ 公斤
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

玻纤增强级德国巴斯夫尼龙66总代理商

德国巴斯夫总代理商/巴斯夫中国官方采购须知

代理类型/应用领域:

(1)特 种 工 程 塑 料：PPS、LCP、PEI、PTFE、 PEK、PMMA，PPA、PFA、PSF、PES、PETG等。

(2)热 塑 性 弹 性 体：PVC、TPU、EVA、POE, SEBS, TPE、TPEE、TPV、TPX等。

(3)工 程 塑 胶 原
料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PA6T、PA12、PBT、PET、CAB、COC等。

(4)塑 胶 原 料 种 类: 聚酰胺(PA), 聚甲基丙烯酸酯(PMMA), 聚甲醛(POM), 聚酰胺(PU), 聚碳酸酯(PC), 硫化弹性体（TPV), 聚酯弹性体(TPEE), 聚氨酯(TPU), 聚醚酰亚胺(PEI)

(5)塑胶原料应用领域：汽车领域，机械领域，电子电器领域，家用电器领域，建筑领域等。

代 理 商: 上海恒塑国际贸易有限公司。

诚信经营：原厂原包，型号齐全, 库存充足，工厂价直销一手货源。

价　格：元/千克，欢迎请来电询价，量大价优（仅为参考价，以当天实际价格为准）。

发货时间：客户下单后一天内发货。

运费物流：500千克以上全国包邮！

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货。

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员，为客户解决零距离服务加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

更多信息：型号、特性、用途及价格，欢迎请来电公司销售部咨询!
！本公司工作人员竭诚为您服务!！

德国巴斯夫玻纤增强级尼龙66:

1.巴斯夫尼龙66--A3K标准级

2.巴斯夫尼龙66--A3Z增韧级高流动

3.巴斯夫尼龙66--A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

4.巴斯夫尼龙66--A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

5.巴斯夫尼龙66--A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

6.巴斯夫尼龙66--A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

7.巴斯夫尼龙66--A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

8.巴斯夫尼龙66--A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

9.巴斯夫尼龙66--A3WG3玻纤15%增强级

10.巴斯夫尼龙66--A3WG5玻纤25%增强级

11.巴斯夫尼龙66--A3WG6玻纤30%增强级

PA66的主要优点：

●机械强度较高

●耐应力开裂性好

●是耐磨性最好的PA

●自润滑性优良，仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛

●耐热性也较好，属自熄性材料

●化学稳定性好，

●尤其耐油性极佳，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，

●加碳黑可提高耐候性；

●吸水性大，因而尺寸稳定性差，

●加工性好，可注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸、焊接、粘接、机械加工。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。