

# 记录仪 科能 行车记录仪

产品名称	记录仪 科能 行车记录仪
公司名称	厦门科能千野仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区塔埔东路（观音山国际商务营运中心）169号1803单
联系电话	13950169707 13950169707

## 产品详情

本公司是上海自动化仪表有限公司及上海大华一千野（CHINO）仪表有限公司（福建省总代理），行车记录仪，主要经营工业自动化仪表，温湿度传感器和记录仪，兼营进口、国产各种品牌的仪器仪表，主要产品以温度系统的配置为主，确保价格、质量及售后服务均以用户为宗旨。

但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差，常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着

本公司是上海自动化仪表有限公司及上海大华一千野（CHINO）仪表有限公司（福建省总代理），主要经营工业自动化仪表，温湿度传感器和记录仪，兼营进口、国产各种品牌的仪器仪表，主要产品以温度系统的配置为主，行车记录仪哪个好，确保价格、质量及售后服务均以用户为宗旨。

接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触，又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡，从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。温度传感器（图2）一般测量精度较高。在一定的测温范围内，温度计也可测量物体内部的温度分布。

本公司是上海自动化仪表有限公司及上海大华一千野（CHINO）仪表有限公司（福建省总代理），主要经营工业自动化仪表，温湿度传感器和记录仪，兼营进口、国产各种品牌的仪器仪表，记录仪，主要产品以温度系统的配置为主，确保价格、质量及售后服务均以用户为宗旨。

正常的压缩机启、停时间比是：夏天在1：2~1：3左右，冬天在1：3~1：5左右。如室内环境温度在20左右时，在满足冷冻室和冷藏室使用要求的情况下，行车记录仪安装，压缩机应运行约10min左右，停止工作时间约在30 min以上，它的启停比值是1：3是正常的。通过对压缩机的启停时间的长短量测比较来判断电冰箱的工作状态是否良好，冰箱的门封严否，或制冷系统是否有故障等。

记录仪-科能-行车记录仪由厦门科能千野仪表有限公司提供。记录仪-科能-行车记录仪是厦门科能千野仪表有限公司（www.xmchino.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上

的联系电话，索取联系人：许经理。