

消防挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸

产品名称	消防挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

山东柔性挡烟垂壁生产厂家

公司生产的自动挡烟垂壁，单台长度可达4米。平时挡烟垂壁的底垂条的底面与吊顶平，从下上看看不到挡烟垂壁。这样卷帘式挡烟垂壁就有很好的隐蔽性和装饰性。当遇到火灾接到火警信号卷帘式挡烟垂壁就自动下垂形成小于500平方的防烟分区。软质卷帘式挡烟垂壁主要运用于有吊顶的场所，无吊顶的场所一般使用固定式挡烟垂壁。

挡烟垂壁是人防工程和高层用建筑的大空间排烟系统中作烟区分隔的装置，当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔，由排烟风机将高温气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间，挡烟垂壁安装在装饰吊顶内，挡烟垂壁，隐藏性好；具有停电自动下降，消控联动，烟感信号驱动功能，能保证在任何紧急状态下的正常使用。

控制方式：1，与消控中心联动，控制软质挡烟垂壁垂落，归底信号反馈消控中心，2，直接接收“烟感”信号，控制软质挡烟垂壁垂落，归底信号反馈消控中心，3，消控中心用按钮，手动控制软质挡烟垂壁上升和垂落，4，AC220V失电时，由备用电源控制软质挡烟垂壁垂落，归底信号反馈消控中心。

挡烟垂壁填补了国内建筑防火产品的空白，消防挡烟垂壁，通过多年的发展，聊城一维工贸系列防火产品已广泛应用于山东省内各大工程，并得到客户广泛的好评。

山东防火卷帘、挡烟垂壁生产厂家聊城一维工贸为您提供：软质卷帘式挡烟垂壁，欢迎您的咨询和考察

要想确保固定挡烟垂壁施工，卷帘式挡烟垂壁，须选择较为专业的施工单位。最为常见的自动卷帘式挡烟垂壁，要求在火灾时感温、感烟能力强。一般防火分区与防火分区间的分隔须设置挡烟垂壁，根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方，设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁，也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物，挡烟垂壁的安装可参考挡烟垂壁规范(GA533—2005)。

一、玻璃挡烟垂壁施工准备

(一)技术准备

1.技术资料收集

现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动，实际尺寸不一定都与设计图纸符合。挡烟垂壁对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测，取得一手资料数据。然后才能根据消防要求绘制切实可行的挡烟垂壁尺寸分布图。对挡烟垂壁经过位置有风管水管并影响施工的要提出相关方案交与消防总承包方协调解决

2.设计和施工方案确定

(二)玻璃挡烟垂壁材料及机具准备

1.主要材料质量检查

(1)玻璃的尺寸规格是否正确，特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤，发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装，并应立即通知工厂尽快重新加工补充。

(2)金属结构构件的材质是否符合设计要求，构件是否平直，加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好防锈漆，所有构件编号要标注明显。

2.主要施工机具检查

(1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查，特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

(2)各种电动和手动工具的性能检查。

(3)打吊的吊杆位置与设计位置偏差不应大于5cm。

3.搭脚手架

由于施工程序中的不同需要，施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。

(1)放线和打吊杆支架时，应搭建在挡烟垂壁的两侧，方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业因为脚手架是独立支撑又高度较高所以要特别注意脚手架的支撑和稳固。

(2)安装挡烟垂壁时，应搭建在挡烟垂壁一侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架，又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘，固定式挡烟垂壁，使玻璃准确就位。在搭建和拆除脚手架时要格外小心，不能从高处向下抛扔钢管和扣件，防止损坏地面

消防挡烟垂壁-挡烟垂壁-一维工贸由聊城市一维工贸有限公司提供。消防挡烟垂壁-挡烟垂壁-一维工贸是聊城市一维工贸有限公司（www.ywfjm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨秀珍。同时本公司（www.ywjlm.cn）还是从事山东钢质防火卷帘门，山东甲级防火卷帘门，山东侧向钢质防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。