

夹芯酚醛板厂家

产品名称	夹芯酚醛板厂家
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

夹芯材料在高达1000 的温度下不燃烧、不软化、无熔滴物，且不产生烟气，氧指数高达40以上。夹芯材料在300 左右的温度下就会燃烧起来，有明确的火焰，并有一定的有毒烟气，氧指数较低。夹芯材料采用交织纤维中性酚醛泡沫保温材料，导热系数低于0.025w/(m.k)，。夹芯材料采用聚氨酯泡沫塑料，导热系数低于0.025w/m.k。保温、隔热性能优异，重量轻便，易于搬运、施工。酚醛夹芯板规格优势我们在来看看其它方面不同的性能优势吧！酚醛夹芯板规格优势如下所示：彩板厚度：0.425mm、0.475mm、0.55mm、0.65mm，外板厚高于0.5mm，内板厚高于0.55mm(可以根据客户定制)；夹芯板厚度：30mm—300mm，可以根据客户定制的优势；尺寸：宽1100mm，可定制；

酚醛夹芯板多功能优势体现；

- 1、可以对外部进隔吸音；
- 2、防水透汽层；
- 3、保温层；
- 4、铝合金支窟；
- 5、防潮隔汽层；
- 6、防尘层；

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊科立迩化工建材有限公司

夹芯酚醛板厂家要以脲醛树脂和阻燃剂、抑烟剂、环氧固化剂、发泡胶、以及它改性剂等几种化学物质，经科学秘方做成的闭孔型硬质的塑料泡沫，彩钢夹芯板规格型号为厚度20--150mm，总宽1200mm，长短自定义。酚醛泡沫原材料是更合适于有严苛规定的自然环境标准下应用的性能原材料。酚醛保温板的关键原料是酚醛泡沫，而酚醛泡沫自身就是说一种很好的隔音吸音板，因而酚醛保温板不仅有着质轻、传热系数小、难燃的特性还具备非常好的隔音和隔音功效，酚醛保温板非常容易在工程施工全过程中因为实际操作不善非常容易破碎或是开裂。因而必须留意酚醛保温板在外墙隔音系统软件中的施工技术，此外基本购到的酚醛保温板因为其酚醛泡沫的特点突然出现脱层、脆裂可是处理这一状况的方法就是说选购非常厚度的酚醛保温板，而非常厚度的酚醛保温板因为其品质偏重在功效于外墙隔音系统软件是经常出现掉下来，因而在开展外墙隔音系统软件构建时要特别是在留意酚醛保温板的厚度及其施工技术。

酚醛板原材料，酚醛泡沫材料，并进行不同市场需求厚度、规格的加工；在施工的过程中一定要有严格的标准，专业工具需要齐全，如酚醛板专用施工刀；进行墙面施工：对墙面进行清洁处理，涂抹胶黏剂进行拼接；在涂抹胶黏剂的墙面上进行网格布施工，可以加强酚醛板的牢固；进行酚醛板之间的缝隙处理，夹芯酚醛板厂家，可以避免脱落的情况；酚醛板施工好了后，就可以采用水泥浆进行封闭处理了；夹芯酚醛板厂家可以对外部进隔吸音；2、防水透汽层；3、保温层；4、铝合金支窟；5、防潮隔汽层；6、防尘层；酚醛夹芯板规格优势如下所示：彩板厚度：0.425mm、0.475mm、0.55mm、0.65mm，外板厚高于0.5mm，内板厚高于0.55mm(可以根据客户定制)；夹芯板厚度：30mm—300mm，可以根据客户定制的优势；尺寸：宽1100mm，可定制；

夹芯酚醛板厂家由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司（www.lfclear.net）位于河北省廊坊市大城县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科立迩公司在保温、隔热材料中享有良好的声誉。科立迩公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科立迩公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.lffqbw.com）还是从事酚醛保温板，酚醛保温板厂家，改性酚醛保温板的厂家，欢迎来电咨询。